AX742X安全泄压持压阀 消防泄压安全阀

产品名称	AX742X安全泄压持压阀 消防泄压安全阀
公司名称	上海科谋阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海科谋 型号:AX742X 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄3号1605室
联系电话	86-02134141228 13651885415

产品详情

AX742X安全泄压持压阀产品概述 AX742X安全泄压持压阀由主阀和针型调节阀、导阀、球阀及接管系统组成，主阀阀体采用全通道、直流式、流线型设计，并采用膜片式或活塞式两类结构。安全泄压/持压阀一般安装在供水管网系统的上游，实现对其下游管网或装置的减压稳压功能。安全泄压/持压阀广泛用于高层建筑、生活区域或其它供水管网系统的水压控制。工作原理1.安全泄压持压阀利用设定调压导阀弹簧压力和调节针型阀开度设定出口压力，并通过接管系统和控制室的反馈作用来稳定出口压力。AX742X安全泄压/持压阀利用针型调节阀、导阀进行水压自力控制，不需要附加其它装置和能源，维护保养简便，受进口压力和流量影响小，压力控制准确度高，减压稳压可靠。2.当管道从进水端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，出口压力通过导管作用到导阀上，当出口压力高于导阀设定值时，导阀关闭，控制室停止排水，此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀，出口压力不再升高。3.当出口压力降到导阀设定压力时导阀开启，控制室向下游排水。由于导阀的排水量大于针阀的进水量，主阀控制室压力下降，进口压力使主阀开启。稳定状态下，控制室进水、排水相同，开度不变，出口压力不变。调节导阀弹簧即可设定出口压力。工作特点1、压力控制稳定可靠。导阀、主阀连续工作，下游压力变化连续、平稳，受进口压力影响小。2、操作方便。工作压力调定后，当上游压力或流量变动时主阀自动调节，稳定了下游压力。3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小，节能效果好。AX742X隔膜式安全泄压持压阀结构图

主要外形连接尺寸

DN	50	65	80	100	125	150	250	200	300	350	400	450
L	205	216	250	320	365	415	500	605	698	787	914	978
H	300	337	467	520	580	640	778	889	1010	1037	1264	1294

AX742X隔膜式安全泄压持压阀安装示意图

感谢您访问我们的网站【 http://www.cvkm.net 科谋阀门】
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 销售热线：021-34141228
邮箱：kemo88@163.com