电厂用的紫铜管50mm紫铜管

产品名称	电厂用的紫铜管50mm紫铜管
公司名称	东莞铜启伽铜业有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	品牌:铜启伽 型号:3.0MM-120MM 产地:浙江
公司地址	东莞市长安镇涌头社区莞长路32号二楼201-205
联系电话	13924355258

产品详情

电厂用的紫铜管50mm紫铜管

名称:紫铜管|红铜管|空心铜管

规格: 3.0-120mm

用途: 工业、灯饰、卫浴等

介绍特性:T2紫铜管的焊接一般采用50%.45%.35%或25%的银焊条,均需有良好的活动性,而且要有助焊剂的匡助。所用助焊剂应是柔性混合物或粉状.加热插入紫铜管和套管,将火焰嘴在两点间连续往返移动。不可将火焰直接遇到助焊剂。加热钢管时温度要比加热铜管时略高一些。

50mm紫铜管焊接用碳化火焰。其焊接顺序为:

- (1)加热前,先将助焊剂涂在待焊部位.
- (2)加热插入紫铜管和套管,将火焰嘴在两点间连续往返移动。不可将火焰直接遇到助焊剂。加热钢管时温度要比加热铜管时略高一些。
- (3)当紫铜管加热完毕,助焊剂熔化成液体时,立刻将预热过的焊条放在焊点上,焊条一开始熔化,就使 火焰嘴在间往返移动,直至焊料流入两管间缝隙内。
- (4)将火焰移开,让焊料与焊接点接触,维持几秒钟后再拿开。假如怀疑或查出两管间仍有旷地空闲,可再次加热,使火焰嘴在两点连续移动。必要时可添加少量焊料。