

便携式硬度计价格YD3000A

产品名称	便携式硬度计价格YD3000A
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:科电 型号:YD3000A 产地:济宁科电
公司地址	任城开发区济东矿外路6号
联系电话	0537-2882840 18754764622

产品详情

科电最新款YD-3000A里氏硬度计主要用途：

已安装的机械或永久性组装部件。

模具型腔。

重型工件。

压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。

试验空间很狭小的工件。

轴承及其它零件。

要求对测试结果有正规的原始记录。

金属材料仓库的材料区分。

大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

YD-3000A里氏硬度计产品特点

- 1.依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行高精度检测。
- 2.支持“锻钢（Steel）”材料，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表。

- 3.方便切换至所有的硬度制式(HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS)，平行转换各硬度制测值。
- 4.采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器，信息丰富、直观。
- 5.全中文显示，菜单式操作，操作简单方便。
- 6.全自动背光显示，方便在光线灰暗环境使用。
- 7.RS232通信接口，可以方便、快捷的与PC机进行数据交换和参数设定。
- 8.一台主机可配备7种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型。更换时无需重新校准。
- 9.可存储最大600组（冲击次数32～1）硬度测量数据。每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
- 10.可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。
- 11.电源供电采用2节AA（五号）普通碱性电池，可连续工作不少于150小时，具有自动休眠、自动关机等节电功能。
- 12.液晶上有剩余电量指示图标，提示用户及时更换电池。
- 13.具有示值软件校准功能。
- 14.可配备功能强大的微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能，满足质量保证活动和管理的更高要求。
- 15.设计依据标准：《里氏硬度计技术条件》JB/T 9378-2001。

YD-3000A里氏硬度计技术参数

- 1.测量范围：HLD（170～960）HLD
- 2.测量方向：360°垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上
- 3.硬度制式：里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
- 4.测量材料：钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
- 5.显示：LCD,128×64图形点阵液晶
- 6.数据存储：最大600组（冲击次数32～1）
- 7.工作电压：2×1.5V普通碱性电池
- 8.持续工作时间：约100小时（不开背光时）
- 9.通讯接口：RS232

10.示值误差：误差小于等于6HLD(HLD=800) ,

11.重复性误差小于6HLD(HLD=800时)

YD-3000A里氏硬度计装箱单

1.硬度计主机 1 台

2.D型冲击装置 1 只

3.小支承环 1 个

4.尼龙刷A 1 个

5.标准里氏硬度块 1 块 760 ± 50 HLD

6.RS232通信电缆 1 条

7.打印电缆 1 条 可选件

8.5号碱性电池 4 节

10.使用说明书 1 本

11.数据处理软件 1 套 可选件

12.仪器箱 1 个

13.打印机 台 可选件