

手动双向刀闸阀，双面密封刀型闸阀

产品名称	手动双向刀闸阀，双面密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:PZ73X 材质:铸铁、铸钢 介质:污水、污泥
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动双向刀闸阀，双面密封刀型闸阀产品特点

- 1、阀体为一体式铸造，易于更换密封圈，维修方便。
- 2、采用阀体底部密封,无凹槽阀座设计,不易堵塞,无残留,管道清洗方便。
- 3、闸板表面精磨抛光处理获得了更好的密封效果，也有效保护了填料和阀座的使用寿命。
- 4、法兰密封面镶O型圈,无须另配法兰垫片,安装简单方便，密封可靠。
- 5、产品广泛用于造纸、矿山、冶金、化工、水处理等行业。

闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。适用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果、谷物、屠宰厂废水等介质。

手动双向刀闸阀，双面密封刀型闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	100 -900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
1.6	2.4	1.8	100	

手动双向刀闸阀，双面密封刀型闸阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动双向刀闸阀，双面密封刀型闸阀主要外形及连接尺寸

	DN	L	D1	D2	H	N-M	D0	重量(Kg)
MPa								
1.0	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14
	125	57	185	210	400	8-M16	230	22
	150	57	210	240	475	8-M20	280	29
	200	70	265	295	540	8-M20	360	38
	250	70	320	350	630	12-M20	360	66
	300	76	368	400	780	12-M20	400	100