

# 双向密封无凹槽刀闸阀

产品名称	双向密封无凹槽刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73X 材质:铸钢、不锈钢 介质:污泥
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

双向密封无凹槽刀闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，本阀具有体积小，重量轻，本系列产品属单夹式梅花型、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

双向密封无凹槽刀闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢（304、316）、2520

称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB

公称通径：DN50-600mm NPS2 ” -24 ”

适用温度:-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准

密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）

泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{mm}^3/\text{s}$ ）、软密封：A级（零泄漏）

驱动方式：手轮驱动