

PZ673H气动硬密封刀型闸阀

产品名称	PZ673H气动硬密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:不锈钢 性能:对夹式耐磨 型号:PZ673X/H/F
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H气动硬密封刀型闸阀的使用范围为：

- 1.采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆等；
- 2.净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物；
- 4.电站除灰--用于灰渣浆液。

PZ673H气动硬密封刀型闸阀安装及使用说明

- 1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；

6.驱动装置的接线须按线路图进行；

7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

PZ673H气动硬密封刀型闸阀公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公称

口径：DN50~500mm NPS 2"~20" 适用温度：0~+200 （具体温度范围视密封副材质和介

质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、B

S 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M

密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级

（零泄漏）配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀

3、空气过滤器 气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V AC220V

PZ673H气动硬密封刀型闸阀尺寸

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70