

滚针轴承冲压外圈式滚针轴承

产品名称	滚针轴承冲压外圈式滚针轴承
公司名称	常州市武进区湖塘忠贤轴承厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:忠贤轴承 型号:HK 类型:滚针轴承
公司地址	武进区湖塘镇华家村许家组
联系电话	86 0519 85012355 13915076386

产品详情

品牌	忠贤轴承	型号	HK
类型	滚针轴承	内径	4-60 (mm)
外径	8-68 (mm)	厚度	2 (mm)
滚动体类型	滚针		

此处可编辑,可输入公司名、产品名或其他

此处可编辑,可推荐主营产品等

推荐产品

产品规格

此处可对您的产品参数进行自定义编辑
通过复制

其他产品

产品名(可编辑)

自定义产品参数

产品名(可编辑)

自定义产品参数

产品名(可编辑)

自定义产品参数

自定义产品参数

产品名(可编辑)	产品说明
产品名(可编辑)	
产品名(可编辑)	此处可自行编辑，您可以从以下方面来 具.纺织机械及印刷机械产品包装：根据
产品名(可编辑)	
产品名(可编辑)	
产品名(可编辑)	
产品名(可编辑)	
产品名(可编辑)	

推力滚针轴承或推力圆柱滚子轴承是

在一套滚道圈（ws型及gs型）之间，配置带保持架的滚子（axk型或k型），仅能承受单向轴向负荷的轴承。

使用带保持架滚子套时，因直接用轴或轴承箱作滚道面，故可使设计紧凑。此时，滚道面须有hrc58-64的硬度和0.4a以上的光洁度。对于滚针轴承，用薄壁钢圈（as型）作套圈，因之，即使在轴或轴承箱不能进行热处理和精磨的情况下，也能进行紧凑的设计。推力滚针轴承和推力圆柱滚子轴承的标准保持架为冲压钢板保持架。对于带保持架滚子套，务须采用能够以内径或外径进行引导的结构。

推力滚针和保持架组件axk

推力滚针和保持架组件是推力滚针轴承的主要元件。滚针由辐射状排列的袋囊保持和引导。保持架剖面具有特定形状，是用淬硬钢带成型。小尺寸保持架采用工业塑料制造。高精度滚针直径分组公差为0.002 mm,确保载荷分布均匀。推力滚针和保持架组件采用轴引导。这样，即使在高速下引导表面也可得到相对较低的圆周速度。若相邻件表面设计为滚道面以省掉垫圈则可获得特别节省空间的支承。如这种方案不能实施，在有足够支承的条件下，采用薄壁钢制as系列垫圈也能使设计紧凑。

推力圆柱滚子轴承811、812、893、874、894此轴承是由一个推力圆柱滚子和保持架组件、一个轴承座定位圈gs和一个轴定位ws组成。893、874和894系列推力圆柱滚子轴承可用于更高的载荷。df推力圆柱滚子轴承的保持架可由优质钢板冲压而成，也可由工业塑料、轻金属和黄铜等制作，用户根据使用环境提出要求。