# 12芯光纤分线箱产品图片

产品名称	12芯光纤分线箱产品图片	
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司	
价格	80.00/台	
规格参数	品牌:品悦 型号:12芯光纤分线箱 产地:宁波市	
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号	
联系电话	0574-63618503 15336620995	

# 产品详情

12芯光纤分线箱产品图片-----宁波品悦通信设备有限公司

「品悦PINYUE」光纤分纤箱

12芯光纤分线箱产品图片|12芯光缆分纤箱|12芯光纤分纤箱|12芯光纤楼道箱|12芯光缆分光分纤箱|光纤分光箱|光纤分线盒|光分纤箱4芯光纤分纤箱、8芯光纤分纤箱、12芯光纤分纤箱、16芯光纤分纤箱、24芯光纤分纤箱、32芯光纤分纤箱、36芯光纤分纤箱、48芯光纤分纤箱

室外12芯光纤分线箱-室内12芯光纤分线箱-壁挂式12芯光纤分线箱-嵌入式12芯光纤分线箱-抱杆式12芯光纤分线箱-FTTH 12芯光纤分线箱-中国电信12芯光纤分纤箱-移动12芯光纤分纤箱-联通12芯光纤分纤箱-广电网络12芯光纤分线箱

### 光纤分线箱(介绍):

光纤分线箱容量:8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯144芯(尺寸、容量、结构可按要求定做)

光纤分线箱安装:室外/室内-挂壁式安装、抱杆式安装、嵌入式安装

中国电信、移动、联通、广电网络【主要供应商】

生产厂家:宁波品悦通信设备有限公司

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广,品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解

决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、三网合一箱、四网合一箱、光缆交接箱 ,光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,光纤跳线 , 配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。 品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!

宁波品悦通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,品悦公司以"创新、务实"的企业精神,以"求新、 求变、求快"的发展战略,迎接光通信的美好未来。

FTTH光分路器箱【挂壁式-抱杆式-室外-室内(塑料、冷轧板、SMC)】

光分路器箱:1分4光分路器箱!1分8光分路器箱!1分32光分路器箱!1分64光分路器箱

分路器箱:8芯分路器箱!16芯分路器箱!32芯分路器箱!64芯分路器箱

分光箱:1比8分光箱!1比16分光箱!1比32分光箱!1比64分光箱

光分路器配线箱:8芯光分路器配线箱!16芯光分路器配线箱!32芯光分路器配线箱!64芯光分路器配线

箱

# 产品规格如下:

产品名称	产品型号	产品规格	备注
1分8光分路器箱 1分16光分路器箱 1分32光分路器箱	PY-LQX PY-LQX-08型 PY-LQX-16型 PY-LQX-32型	长*宽*高(mm) 350*340*100(mm) 350*340*100(mm) 450*340*100(mm)	(安装方式) 挂壁式、嵌入式 挂壁式、嵌入式 挂壁式、嵌入式
1分64光分路器箱	PY-LQX-64型	450*340*180 ( mm )	挂壁式、嵌入式

【专业供应:中国电信、移动、联通、广电】

#### 光分路器箱介绍:

1、插片式光纤分纤箱

## 技术参数:

槽位数 光分路器(微型)容量 外形尺寸 ( mm ) (个)

4槽/2槽  $1 \times 41 \times 8$  $1 \times 16$   $1 \times 32$ (高)×(宽)×(深) 4/2 4/2 4/1 1  $460 \times 340 \times 100/350*340*100$ 

工作环境温度 - 10 ~ + 40 (室内); - 40 ~ + 60 (室外)

环境湿度 85% ( + 30 ) (室内); 95% ( + 40 ) (室内)

大气压力 70kPa ~ 106 kPa

光缆进入数量 1×2根(上、下进缆) 皮纤进入数量 箱门开启角度 接地排耐电压水平 绝缘电阻 8×4根(上、下进缆) 180° 3000V(DC)/10mA/1min 2×1020M 500V

### 12芯光纤分线箱外观:

- a) 楼道(室内,外)光纤分纤箱箱体应完整,各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷,热变形温度。85 ,满足线路使用寿命15年要求。
- b) 楼道(室内,外)光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板,厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理 ,箱体上下安装板采用Q235冷轧板,厚度不小于2mm,,采用镀锌后喷塑处理。 室外型另配置抱杆安装铁件,采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。
- c) 采用喷塑处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于GB,T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁,色泽均匀,不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷,无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。
- d) 楼道(室内,外)光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料(塑料),燃烧性能应符合GB,T 2408-2008中的规定,
- e) 楼道(室内,外)光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱:GSB05-1426-200中灰(同类色参考潘通-中灰445,亚光色)。
- f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO 标志,颜色为红色,并按中国联通商标同比例缩放。
- a) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识 , 并与环境相协调。
- h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分,可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。
- i) 箱体正面只能有中国联通的标志,厂家标志不允许在箱体正面出现。

- 1)将光缆穿过"防水接头"引入到箱体内并开剥,开剥长度1.5米左右,并固定在"光缆固定装置"上,光缆中的加强芯预留100mm,固定在"光缆固定装置"上的"接地压板"下。
- 2)将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入"熔纤盘"内,余长自由盘存在箱体内,并用电工胶布固定。
- 3)将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

## 光纤熔接盘存图

- 4)将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1:16"光分插片"盒体面板正面输入端适配器上,冗余长度盘绕在"翻板"底面,并用线扎固定。
- 5)将"自承式蝶形引入光缆"一端穿过"皮线光缆固定装置"装上"快速接头"插在1:16"光分插片"盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在"翻板"正面,并用线扎固定。
- 6)将箱体内的各种光缆通过线环管理,使走线顺畅、美观。

宁波品悦通信设备有限公司创建于2010年的通信设备行业,深耕行业近7年,拥有国内庞大的通信设备具有良好的市场信誉,专业课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展,从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的质量保证。

## 【宁波品悦通信产品售后服务承诺书】

为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着"一切追求高质量,用户满意为宗旨"的精神,以"优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量"的原则向您郑重承诺:

#### 产品质量承诺:

产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发 货。

# 产品价格承诺:

为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的础上,真诚以\*优惠的价格 提供给贵方。

### 交货期承诺:

产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别生产、安装,力争满足用户需求。

# 售后服务承诺:

5服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标:服务质量赢得用户满意

# 【品悦通信】销售地区:

华东地区(包括山东、江苏、安徽、江西、浙江、福建、上海)

华南地区(包括广东、广西、海南)

华中地区(包括湖北、湖南、河南)

华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古)

西北地区(包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古)

宁波品悦通信提供12芯光纤分线箱现货供应,有需要的话请跟我们联系。