手动方形插板阀

产品名称	手动方形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:LMD 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动方形插板阀主要技术参数和性能:

公称通径:200×200、....、1000×1000

适用温度:-10~+200

连接法兰: GB/T9113、JB/T79

主体材料: WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式:硬密封、软密封配套附件:

1、安装法兰

2、电磁阀

3、空气过滤器

4、行程开关气源压力: 0.4~0.6MPa 电磁阀电压: DC24V、AC220V

行程开关控制电压: DC24V、AC220V

手动方形插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备,广泛

应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(物料直径 50mm)。

二、手动插板阀 手动方形插板阀 结构特点:

手动方形插板阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快,特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料,晶粒料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便, 能随时调节开度。

三、手动插板阀 手动方形插板阀 工作原理:

手动方形插板阀主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成,用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。

四、用途:

手动方形插板阀用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及 进出口等。是控制流量变化较大,启动频繁,切断迅速的理想设备。

手动方形插板阀主要零件材料及连接尺寸

类别A×AB×BC×CHLn-d重量

单向 200 × 200 256 × 256 296 × 296 820 100 8- 12 62

 $250 \times 250\ 306 \times 306\ 346 \times 346\ 930\ 100\ 8$ - 14 70.5

 $300 \times 300356 \times 356396 \times 39610501008$ - 1481

 $400 \times 400456 \times 456496 \times 49614010012$ - 14114

 $450 \times 450510 \times 510556 \times 556145012012$ - 18 130

 $500 \times 500560 \times 560606 \times 606161012016$ - 18 147

双向 600×600 660×660 706×706 1830 120 16- 18 169

 $700 \times 700770 \times 770820 \times 820213014020$ - 18 236

 $800 \times 800 870 \times 870 920 \times 920 2440 140 20$ - 18 303

 $900 \times 900\ 974 \times 974\ 1030 \times 1030\ 2660\ 160\ 27$ - 23 424

1000 × 1000 10741074 1130 × 1130 2870 160 24- 23 636

说明 LMD-单向 I-手轮 距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮

链条节数M=0.105X-113(X是丝杆中心离地面度度)