

防爆电磁脉冲阀厂家A柞水县防爆电磁脉冲阀厂家批发

产品名称	防爆电磁脉冲阀厂家A柞水县防爆电磁脉冲阀厂家批发
公司名称	泊头市君正环保设备有限公司
价格	98.00/个
规格参数	君正:DMF - Z-76 电压:220V 产地:河北
公司地址	河北省泊头市四营工业开发区
联系电话	13643173471

产品详情

防爆电磁脉冲阀厂家A柞水县防爆电磁脉冲阀厂家A防爆电磁脉冲阀厂家特价

防爆电磁脉冲阀的要点：

在进行防爆阀和结构设计时，从外壳强度和组成外壳各零部件、浇封剂的材料以及限制外壳最高表面温度等关键条件着手，确保防爆性能。

防爆阀（全称防爆电磁脉冲阀，又称防爆阀,防爆脉冲阀,防爆电磁阀）正常工作时，其外壳最高表面温度不超过130 。

防爆电磁脉冲阀的电源引出线的外露长度不小于1m。

防爆电磁脉冲阀在危险场所接线时，应采用适宜的导管系统接入具有相同防爆级别的接线盒或箱内。

防爆电磁脉冲阀工作原理：

防爆电磁脉冲阀由防爆电磁先导控制装置、膜片和防爆阀体组成，阀的膜片后腔的面积大于前腔的面积，在压差的作用力下，使膜片处在关闭位置。

电控仪输入电信号，防爆电磁先导控制装置接到信号后吸和动柱，打开卸荷孔，膜片后腔的压力气体迅速排出，膜片前腔的压力气体将膜片抬起，打开通道，脉冲阀进行喷吹。

电脉冲信号消失，防爆电磁先导控制装置立即复位，动柱封闭卸荷孔，膜片后腔气体压力和弹簧作用力使膜片关闭通道，阀停止喷吹。

膜片上的阻尼孔，当先导头动柱抬起，气体压力卸荷时，起到阻尼气流的作用，当卸荷孔封闭时，使压

力气体迅速充满到后腔，使膜片关闭通道，停止喷吹。

防爆电磁脉冲阀公司以全新的市场理念，建立了以客户为中心，完善的用户信息反馈系统，认真研究用户的意见，不断地改进，以优质的产品，良好的售后服务，赢得了广大用户的信赖。多年来承蒙广大用户及社会各界朋友的厚爱与支持，经全体员工不懈努力，闯出了一条以市场为导向，以质量求生存的道路，精益求精，不断地开发创新，并树立坚定不移以质取胜的信念，创造了连年快速增长的辉煌业绩。我们竭诚为您提供产品，合理的价格以及满意的服务，热诚欢迎各界领导来公司考察洽谈！