

国标承插焊法兰生产厂家

产品名称	国标承插焊法兰生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

带颈对焊法兰生产厂家（13582724391 张经理）河北新闻资讯，记者（刘编辑）近日获悉，朋友，优质产品名扬天下，劣质产品关门回家,想要产品获得客户的支持和信赖，生产的产品没一个质量差，光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来？下面为您介绍大口径合金平板法兰，客户在订货的时候只需要填明订货数据、选定材料禹拓代为设计、制造。例如说用户对大口径合金对焊法兰生产工艺有一定的特殊要求，我厂可与用户协商设计，禹拓最终满足客的需求。对焊法兰不易变形，密封好，应用广泛，适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道，优点是价格比较便宜，公称压力不超过2.5MPa；也用于输送价格昂贵、易燃、易爆介质的管路上，公称压力在PN16MPa左右。我公司是一家专业生产销售各种规格的钢板法兰，平板法兰，平焊法兰等法兰的专业厂家。本厂开发研制的各种管件系列产品畅销全国各地，广泛出口欧美、中东及东南亚国家和地区。为燃气、热力、核电、电力、石油、化工、航天、军工、消防、冶金、造船、城建、水暖及环境保护等行业提供了优质的服务。先后被选为定点、协作企业。本厂以卓越的品质、合理的价格，完善的质量保障体系，优质的售后服务。欢迎各地朋友来厂来电洽谈合作业务对焊法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫、用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式，在工业管道中，法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。对焊法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。在工业管道中，法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。对焊环带颈松套法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰，低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。带颈对焊法兰，带颈平焊法兰，承插焊法兰和螺纹法兰一般采用锻件或锻轧工艺制成。当采用钢板或型钢制造时，必须符合下列要求：1.使用的钢板在使用之前应该经过一定的检验标准，钢板应经超声波探伤，无分层缺陷，保证生产和加工的质量和性能。2.应沿钢材轧制方向切割成条状，经弯制对焊成圆环，并使钢材的表面形成环的柱面。不得采用钢板直接机加工成带颈法兰。3.圆环的对接焊缝应采用全熔透焊缝。4.圆环的对接焊缝应进行焊后热处理，并作射线或超声波探伤，且射线探伤符合JB4730的II级要求，超声波探伤符合JB4730的I级要求。对焊法兰的用途广泛，使用范围依据不同的特点进行断定，多用于介质条件对比平缓的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的长处是报价对比便宜。适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接，对焊法兰的密封面能够制成润滑式，高低式和榫槽式三种。润滑式对焊法兰的应用量，其他两种方式的对焊法兰在使用中也是对比普遍的。合金对焊法兰生产厂家、大口径合金法兰加工订做生产厂家哪家好。张经理：13582724391

我厂产品涉及范围广泛：大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列、防腐保温系列 镀锌衬塑系列、国标非标、美标、德标、俄标、日标电厂用电标船用船标化工标准系列，欢迎来电垂询，期待与您合作

法兰材料：碳素钢，主要是20#钢、Q235材质。包装方式：免熏蒸木箱,托盘

可依照客户要求特殊包装。产品价格：由于产品价格经常变化，您可以通过我们的网站的咨询我们。

法兰供应范围：石油、电厂、化工、天然气、消防、自来水、污水管道、钢厂、船厂。我公司供应合金法兰，不锈钢法兰，碳钢法兰，各种材质合金钢法兰，矩形法兰，平焊法兰，对焊法兰，凹凸面法兰，高压法兰，中低压法兰，承插焊法兰，弯头，三通，大小头，封头，异径管，无缝弯管，盲板，弯头管件。专业生产不锈钢、碳钢及合金钢法兰。标准有国标系列、美标系列、德标系列、日标系列、电力部系列、压力容器系列、船用系列，也可按客户要求制作各种材质疑难非标法兰，按图纸加工制作

河北禹拓管件有限公司专业生产带颈对焊法兰，美标对焊法兰|，对焊法兰用途，对焊法兰的生产标准：由于容器筒体的公称直径和管子的公称直径所代表的具体尺寸不同，所以，同样公称直径的容器法兰和管法兰，它们的尺寸亦不相同，二者不能互相代用。管法兰的型式除平焊、对焊法兰外，还有铸钢法兰、铸铁法兰、活套法兰、螺纹法兰等。管法兰标准除GB9119.7-88外，常用标准还有：化工部标准HG20592 ~ HG20602-97；中石化标准SH3406-96等。其中化工部标准中分为欧洲体系、美洲体系等，我国常用的为欧洲体系。由于操作压力不高，直径不大，可采用甲型平焊法兰、平面密封面，垫片材料选用石棉橡胶板。联接螺栓选用材料为Q235-A，选用2"、4"的法兰。