

日本AOKI青木减速机齿轮齿条AOK全系列产品

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 日本AOKI青木减速机齿轮齿条AOK全系列产品 |
| 公司名称 | 西崎贸易（成都）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市高新西区南北大道时代豪廷广场A栋1203室 |
| 联系电话 | 028-68749616 13648094113 |

产品详情

日本AOKI青木减速机LD3-60

日本AOKI青木减速机:

日本AOKI青木减速机LD3-60 LD3-75 LD3-80 LD3-100 LD3-120 LD3-140 LD3-150 LD3-160 LD3-180 LD3-200 LD3-220 LD3-240 LD3-260 LD3-280 LD3-300 LD3-320

日本AOKI青木减速机LD4-60 LD4-75 LD4-80 LD4-100 LD4-120 LD4-140 LD4-150 LD4-160 LD4-180 LD4-200 LD4-220 LD4-240 LD4-260 LD4-280 LD4-300 LD4-320

日本AOKI青木减速机LD5-60 LD5-75 LD5-80 LD5-100 LD5-120 LD5-140 LD5-150 LD5-160 LD5-180 LD5-200 LD5-220 LD5-240 LD5-260 LD5-280 LD5-300 LD5-320

日本AOKI青木减速机LD0-60 LD0-75 LD0-80 LD0-100 LD0-120 LD0-140 LD0-150 LD0-160 LD0-180 LD0-200 LD0-220 LD0-240 LD0-260 LD0-280 LD0-300 LD0-320

日本AOKI青木减速机LD1-60 LD1-75 LD1-80 LD1-100 LD1-120 LD1-140 LD1-150 LD1-160 LD1-180 LD1-200 LD1-220 LD1-240 LD1-260 LD1-280 LD1-300 LD1-320

日本AOKI青木减速机LD2-60 LD2-75 LD2-80 LD2-100 LD2-120 LD2-140 LD2-150 LD2-160 LD2-180 LD2-200 LD2-220 LD2-240 LD2-260 LD2-280 LD2-300

LD2-320日本青木AOKI齿条_日本AOKI青木齿轮_日本AOKI青木减速机

日本AOKI青木减速机LD6-60 LD6-75 LD6-80 LD6-100 LD6-120 LD6-140 LD6-150 LD6-160 LD6-180 LD6-200
LD6-220 LD6-240 LD6-260 LD6-280 LD6-300 LD6-320

LD7-60 LD7-75 LD7-80 LD7-100 LD7-120 LD7-140 LD7-150 LD7-160 LD7-180 LD7-200 LD7-220 LD7-240
日本AOKI青木减速机日本青木AOKI齿条_日本AOKI青木齿轮_日本AOKI青木减速机LD7-260 LD7-280
LD7-300 LD7-320

日本AOKI青木减速机日本青木AOKI齿条_日本AOKI青木齿轮_日本AOKI青木减速机LD8-60 LD8-75
LD8-80 LD8-100 LD8-120 LD8-140 LD8-150 LD8-160 LD8-180 LD8-200 LD8-220 LD8-240 LD8-260 LD8-280
LD8-300 LD8-320

日本AOKI青木减速机日本青木AOKI齿条_日本AOKI青木齿轮_日本AOKI青木减速机LD9-60 LD9-75
LD9-80 LD9-100 LD9-120 LD9-140 LD9-150 LD9-160 LD9-180 LD9-200 LD9-220 LD9-240 LD9-260 LD9-280
LD9-300 LD9-320

日本青木精密株式会社各种减速机,齿轮,齿条.AOK全系列产品.产品广泛适用于设备,电梯,工业机械,
汽车,运输等。

因为是没有马达的类型,输入轴旋转数可以任意选择的便利。出力轴和入力轴方向自由选择,任意选择匹
配的马达。

Aoki青木涡轮减速机 型号: LA LB LC LD LDC LEC LE LE LH PN PNB PNC PNCB PNR PNCR
青木Aoki齿轮减速电机 G9B G9F Aoki Bevel Gear Boxes BNW BNV BNU BNT

幅広い減速比から選択できます。セルフロックが可能です。型式 型式 + 型番

(クリックして下さい) LA型 LA0 LA1 LA1.5 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6 LA7 LA8 LA9 LA10 LA11 LA12

テクニカルイラスト表示 LB型 LB0 LB1 LB1.5 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 LB10 LB11 LB12

テクニカルイラスト表示 LC型 LC0 LC1 LC1.5 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 LC7 LC8 LC9 LC10 LC11 LC12

テクニカルイラスト表示 LD型 LD0 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD9 テクニカルイラスト表示

LDC型 LDC0 LDC1 LDC2 LDC3 LDC4 LDC5 LDC6 LDC7 LDC8 LDC9 テクニカルイラスト表示 LE型 LE0

LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 LE6 LE7 LE8 LE9 テクニカルイラスト表示 LEC型 LEC0 LEC1 LEC2 LEC3 LEC4 LEC5

LEC6 LEC7 LEC8 LEC9 テクニカルイラスト表示 LH型 LH1 LH2 LH3 LH4 LH5 LH6 LH7 LH8

テクニカルイラスト表示 U型 U型の特性 モーターノンストップで使用可。

連結(モーター)部品の選択が**。型式 型式 + KW (クリックして下さい) UB型 UB106 UB207 UB208

UB308 UB309 UB409 UB509 UB510 UC型 UC106 UC207 UC208 UC308 UC309 UC409 UC509 UC510 B型

B型の特性 上下、左右軸方向自在。スパイラル、ストレートベベル使用可。強靱静音ギヤ使用。型式

型式 + 型種 + ケース記号 (クリックして下さい) BNW型 BXW型 BNW0 BNW1 BNW2 BNW3 BNW4

BNW5 BNW6 BXW0 BXW1 BXW2 BXW3 BXW4 BXW5 BXW6 テクニカルイラスト表示 BNV型 BXV型

BNV0 BNV1 BNV2 BNV3 BNV4 BNV5 BNV6 BXV0 BXV1 BXV2 BXV3 BXV4 BXV5 BXV6 BNU型 BXU型

BNU0 BNU1 BNU2 BNU3 BNU4 BNU5 BNU6 BXU0 BXU1 BXU2 BXU3 BXU4 BXU5 BXU6 BNT型 BXT型

BNT0