# 288芯三网光缆交接箱厂家详细介绍

产品名称	288芯三网光缆交接箱厂家详细介绍	
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司	
价格	2000.00/台	
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:288芯三网合一光缆交接箱 产地:宁波市	
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号	
联系电话	0574-63618503 15336620995	

# 产品详情

288芯三网光缆交接箱厂家详细介绍-----宁波品悦通信设备有限公司

288芯三网光缆交接箱厂家详细介绍|三网合一交接箱|三网合一光交箱【移动通信|中国电信|中国联通(容量:144芯、288芯、432芯、576芯、864芯、720芯驻地光网络室外光缆配纤箱|驻地光网络室外光配线/ 分路器箱】

光缆交接箱(144芯、288芯、576芯、1152芯光交箱)光缆交接箱厂家,光缆交接箱批发,光缆交接箱生产基地!

品悦专业致力于模压SMC(不饱和聚脂玻纤增强材料)光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。

SMC制造生产、研发的专业人才数十人、拥有各种专业生产机械和检测仪器数十台,年销售额达1亿,具备年产各类smc光缆交接箱80000台/套的生产能力。

宁波品悦通信公司开发、研究和生产的PY-SWGJX系列模压SMC144芯、288芯、576芯光缆交接箱...

型号:96芯/144芯/288芯/576芯/720芯/960芯/1152芯/1440芯)专为(电信,联通,CATV广电,铁通,移动通信打造)

288芯三网光缆交接箱生产厂家、FTTH共建共享室光缆交接箱|三合一光缆交接箱(电信|联通|广电网络|移动通信专用,配线容量:96芯,144芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯光缆交接箱)FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

中国电信定制的成端暂存式光缆交接箱标准及框架现已公布,

品悦通信拟选用其中的CT GXF11DCS系列的三只型号产品(该产品为中国电信公司标准,中国电信暂不采用集团公司标准的产品)。现将光交的配置、规范化的走纤(盘纤)管理等整理成资料供设计、施工、维护及验收参考.CT GXF11DCS系列光交为江苏电信标准OCC产品中的一个类型,该光交为无跳接式、分散储纤光缆交接箱,在维护中更换一种颜色的1

根尾纤时可在12芯一束中挑选。 因省公司OBD框架中没有大分光比的插片分光器、光交框架中没有全色 谱LC/UPC头尾纤等其他需要的配套器件,一级分光中部分材料需商务特殊处理。设计技术、预算及资料 (2011) 22号 无锡电信分公司设计室

光交的局部调整和优化已召集相关厂家开会协商后确定。

现所发更新资料与原发资料的调整地方为: (1)

将中国电信标准的新光交与集团公司OCC要求进行了统一,288芯及576芯每面均调整为28个托盘位和28个光分插槽位。其中对576芯光交在一级分光使用时增加了上部、中部2个双面过纤通道,局部少量用户双面间可跳纤(应严控)有利于光口的充分利用。(2)对288芯和576芯光交在一级分光使用时取消了光分插槽上部的理纤板,其目的是保证中间走纤通道的宽度,上联纤不需走箱体侧面联到光分端口(仍走中间通道),只需移动左安装导轨20mm(144芯移动下安装导轨20mm)即可。厂家一次提供的熔接、存储一体化托盘(盘好纤)经品悦通信组织相关人员评审通过后方能供货或收货,尾纤长度要求改为定长1.8米。

厂家可根据品悦通信要求生产,宁波品悦通信设备有限公司的要求是对原光交设计方案的优化,其他电信分公司也不会有异议。 288芯和576芯各面为26光分插槽和26托盘位的光交,无锡自现在起将不再使用 ,如仍有存货需做调换处理。 光缆交接箱适用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆接点的接口设备,

实现光纤的熔接、盘储和配线,可采用落地和架空安装方式。

### 二、主要特点:

- 1、采用优质SMC复合材料高温高压模具压铸而成,性能稳定可靠,适用寿命长;
- 2、单/双开门,防尘防水设计,防护等级可达1P65;
- 3、结构合理,使用成端方便;
- 4、光缆接续采用熔接配线一体化模块,高密度;
- 5、光分路器模块与接续模块安装位置相同,可任意配置;
- 6、可安装FC、SC、ST等多种适配器;
- 7、良好的分纤路由设计,保证光纤的曲率半径;
- 8、可插入FLM系列光分路器模块,完成光缆的引入固定、光纤的熔接配线、分路器的安装管理等,实现 光线路的分路增容。

### 三、主要性能:

1、环境温度:-40~+60相对湿度:40时达95%

大气压力:70~106Kpa 工作波长:1310nm 1550nm

- 2、连接器插入损耗(包括互换和重复): 0.50 dB
- 3、回波损耗: PC 40 dB UPC 50 dB APC 60 dB
- 4、高压防护接地与机箱绝缘电阻: 2×104M /500v(DC)
- 5、机箱高压防护按地与机箱间 3000 ( DC ) /1min , 不击穿 , 无飞狐
- 6、箱体静负荷能力:売盖 980N,侧表面 980N,门铰链 200N

#### 订货指南:

容量	适配器类型	尺寸mm	材质
48芯	FC	720*560*210	SMC
96芯		480*300*950	SMC
144芯	SC	480*300*950	SMC
288芯		750*1450*360	SMC
576芯		750*1450*620	SMC

选择宁波品悦通信定制通信产品,两个字"放心"。从品悦通信的通信产品,后期在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计,如有其他技术上的问题需要咨询等需求,都可以

联系品悦通信电话,让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品,欢迎来电与品悦通信工程师沟通"落地式光缆交接箱"事宜。

宁波品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释"真、善、美"的真谛!