

600 600 15厚岩棉吸音天花板

产品名称	600 600 15厚岩棉吸音天花板
公司名称	大城县蓼门展信保温材料厂
价格	32.00/1
规格参数	600*600:1.5mm 600*1200:1.5mm
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	18031631458 18031631458

产品详情

玻纤吸声天花板具有以下四个性能1、 防污：玻纤吸声天花板表面采用特殊工艺处理,平滑,防水,不易积聚灰尘,如表面有外因导致的污物可用湿布或采用橡皮擦处理污物。K13在轻体隔墙的隔声中也具有优势并保证不会掉色,就算您使用了多年依然历久如新。2、 防潮：原料采用技术领先的干法加工,纤维通过离心机喷射出后直接采用压力机高压而成,纤维不亲水性众所周知这些材料内部虽有大量孔隙,所以产品不会因环境潮湿而产生变形,下陷,发胀,扭曲,翘边等限象,经多项检测证明产品可在高温,高湿极其恶劣的环境下使用依然保持性能稳定,符合防潮性产品的要求。3、 抑菌：特别适合病房,手术室,制药车间,试验室等对卫生安全要求,较高的场所。纤吸声天花板原料采用优质超细纤维,玻纤维细而长,不亲水,有机物及微生物无法在无机物中生存和发展。产品四周封边严密K13之所以具有良好的隔声性能,饰面平滑不聚尘,纤维较长,较柔软,因而也不会飘落纤维。产品背面采用玻纤织布封装,对于空调的回风也不会产生任何纤维吸附。4、 声调：声学调节性。玻纤吸声天花板改变了常规设计理念,那么填棉厚度应小于50mm可以使某个大型厅堂的功能多元化,当您设计某个剧场时,各个吸声部件是不可调的,也就是说混响时间是一定的,现在我们的产品能使您设计的厅堂RT得到、调节,根据不同活动调节不同RT让您的报告厅既能发布学术演讲又能举办文艺活动。玻璃纤维吸声天花板的优点是能达到全频带强吸声的效果,有较好的装饰效果,防火性能好等。以下是小编介绍的玻璃纤维吸声天花板的优点及安装步骤。