

工厂定做玻璃纤维天花板

产品名称	工厂定做玻璃纤维天花板
公司名称	大城县蓼门展信保温材料厂
价格	25.00/平方米
规格参数	600*600:15mm 600*1200:15mm
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	18031631458 18031631458

产品详情

玻璃纤维吸声天花板的优点 1、玻璃纤维吸声天花板吸声性能优异般建筑天花板后背安装空腔通常都会大于200mm，低频段的吸声系数会因空腔而根据测定，所以玻璃纤维天花板能达到全频带强吸声的效果。 2、玻璃纤维吸声天花板装饰性好板表面烤漆并有颜色，有较好的装饰效果。 3、玻璃纤维吸声天花板防火性能好。由于该板的主要原料为玻璃纤维是不燃材料，玻璃纤维吸声天花板防火等级达A级。 4、玻璃纤维吸声天花板是板材轻薄根据测定。

板材厚度较薄，质量轻，面密度约为2.0~3.0kg/m²，便于运输、储存。 5、玻璃纤维吸声天花板的构造简单，安装方便。玻璃纤维装饰吸声天花板因不需要一般玻璃纤维板的保护装饰面层，而轻墙的隔声量只有23、24dB左右而且不会有纤维散落污染环境，施工现场干净。利用金属龙骨安装，既可以用明龙骨，也可以用暗龙骨，不仅安装方便，而且日后维修调换也很方便。存，而且对建筑结构增加的荷载很小，比较安全。由于玻璃纤维吸声天花板质量很轻。而且又是全频带强吸声材料，适用于大跨度建筑如体育馆、展览馆、大型商场以及高噪声厂房等作吸声吊顶，能有效地降低室内的混响声，从而使环境更加安静。