

100W吸壁式LED防爆灯

产品名称	100W吸壁式LED防爆灯
公司名称	迅元贝力科技（武汉）有限公司
价格	115.00/套
规格参数	品牌:迅元贝力 型号:BLD 产地:武汉
公司地址	东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼
联系电话	027-50434818 15927323147

产品详情

技术参数:

额定电压：AC220V 50HZ

适配光源：LED

额定功率：80/100/120w

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

进线口螺纹：G3/4

引入电缆：8-12mm

外形尺寸：320*310mm

重量：8.0kg

防爆标志：Exd IIC T6

结构组成:

- 1, 铝合金压铸壳体, 表面高压静电喷塑;
- 2, 高防腐性能的不锈钢外露紧固件;
- 3, 条棱钢化玻璃透明板, 抗4J能量冲击、透光率高、防眩光设计;
- 4, 纯隔爆结构, 止口隔爆形式, 防爆性能可靠;
- 5, 100W吸壁式LED防爆灯专利设计的多点配光照明系统, 多点发光, 有机结合, 照度均匀, 无眩光;
- 6, 灯具内置笼式弹簧接线端子, 方便接线及维护;
- 7, 高功率因数 $\cos \phi = 0.98$;
- 8, 钢管、电缆布线G3/4均可

使用范围:

- 1, 100W吸壁式LED防爆灯广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明及作业照明之用;
- 2, 适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。
- 3, 适用于防护要求较高、潮湿的场所。
- 4, 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所;
- 5, 适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境;
- 6, 适用于可燃性粉尘环境的20区、21区、22区场所。
- 7, 适用于T1-T6组温度组别。