

玻璃纤维装饰吸声天花板规格

产品名称	玻璃纤维装饰吸声天花板规格
公司名称	大城县葛门展信保温材料厂
价格	25.00/平方米
规格参数	600*600:15mm 600*1200:15mm
公司地址	大城县葛门村
联系电话	18031631458 18031631458

产品详情

玻璃纤维装饰吸声天花板规格 玻璃纤维装饰吸声天花板是集吸声、隔热保温及装饰为一体的新型玻璃棉制品。它是用高密度(约100kg/m³)玻璃棉板即需要240砖墙，四周边缘进行固化，板面、板背及四周边缘用玻璃纤维毡覆面，板面玻璃纤维毡采用喷涂作装饰。按板厚的不同，玻璃纤维装饰吸声天花板有15ram、20mm和25mm三种。 三、玻璃纤维吸声天花板的安装

玻璃纤维吸声天花板一般采用金属明龙骨安装，施工十分方便快捷，现场也比较干净。安装步骤如下。

- 1.量出顶棚的长度和宽度尺寸，根据玻璃纤维装饰吸声天花板的板幅大小，从顶棚的中心轴向两侧对称布置。
- 2、根据吸声板的排列布置安装轻钢或铝合金龙骨。
- 3、将玻璃纤维装饰吸声天花板斜穿通过安装龙骨，然后放手即可。

供应玻纤吸声天花板600*600mm；600*1200mm；玻纤吸声天花板是目前国内比较新型天花吊顶材料，也是当今国际吊顶材料中功能性较强的主流产品。产品高容重玻璃棉吸声板为基材，复合喷涂玻璃纤维装饰毡生产而成。玻纤吸声天花板具有吸声效果好；配合的轻音乐显得餐厅和保温、阴燃性能高；强度、平整性优；装饰效果美等特点，可以改善建筑物的声学环境，建筑功能，人们的工作、生活质量，促进人体的健康和安全。广泛适用于既有降噪要求，又需装修的室内空间，如：医院、会堂、展览厅、审判厅、图书馆、演播厅、录音棚、体育馆、语音教室、商业购物场所。