

广东动力混合搅拌机 硅胶模具胶搅拌机厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 广东动力混合搅拌机 硅胶模具胶搅拌机厂家 |
| 公司名称 | 佛山市邦德仕机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:邦德仕 容量:6000L 电机功率:0.75-55kw |
| 公司地址 | 佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）C1区自编四排17号之三 |
| 联系电话 | 0757-85703703 13690381307 |

产品详情

广东行星动力混合机

设计参数：

整套设备：含混合机、液压出料机、两个料缸、真空系统、控制系统

设计容积：常规5L、100L、300L、600L、1100L、2000L、4000L、5000L

设计温度：常温

加热方式：夹套循环加热（加热介质：水/油）

设计压力：常压

承受压力：正压：0.1MPa，负压：-0.096MPa

设备材质：304不锈钢/306不锈钢/Q235碳钢

搅拌方式：双高速分散+低速搅拌刮壁

电机功率：5.5KW-75WK

设计形式：龙门式/单臂式（可根据要求制定）

备简介：

混合机是一种无死点的动力混合、分散设备。混合机采用独特搅拌机构，下料桶固定不动；混合机分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动，其速度可调频变速。混合机使物料作复杂运动，受到强烈的剪切和捏合，物料得以充分地分散和混合，不会出现混合死点。混合机在釜内设计了一个自动刮壁机构，将附着釜壁上的物料刮下继续混合。混合机密封独特，可加压或抽真空去气泡等。混合机广泛地应用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业的固 - 固相、固 - 液相、液 - 液相物料混合、反应、分散、溶解、均质、乳化等工艺过程。混合机是油墨、颜料、粘胶剂、密封胶、软膏、浆糊状物料、润滑脂、油漆、膏状化妆品、乳剂、膏状食品及添加剂等生产的理想设备；

模具胶

模具胶，它是一种流动的液体,无论是什么颜色,其实质量都是不变的,A组分流动性的液体,B组分是固化剂.先把模种或复制的产品处理好,取一定量的胶体,加入2%-3%的固化剂搅拌均匀就可使用,2-3小时就可以固化成型一付模具.具有弹性好、耐高温、不变形、收缩率低、样品好且美观的硅胶模具，主要用于手板模型及小批量复制产品。

模具胶可分为加成型和缩合型

室温硫化缩合型模具胶，它具有优越的流动性，脱模性，加成型模具胶，它具有透明度好，容易深层固化，收缩率小的特点。

室温硫化缩合型模具胶，它具有优越的流动性，脱模性，容易操作，硫化时间和操作时间均可按需要调整，可深度硫化，模具尺寸稳定，耐热，耐化学品，物理性能好，抗撕强度高，特别用于不饱和聚酯制品，耐用性好，模具使用寿命长，降低成本的损耗。

加成型模具胶，它具有透明度好，容易深层固化，收缩率小的特点。

缩合型模具胶做成的硅橡胶软模，主要用于大量制造以不饱和聚酯，环氧树脂，聚氨酯树脂，石膏和石蜡等为材料的工艺品、家具零部件、灯饰部件及其它装饰制品。也可用于皮革印花，转印胶头和其他弹性制品。

加成型模具胶主要用于精密模具，和精致复制品的生产。