

EDJ双动力消防给水设备

产品名称	EDJ双动力消防给水设备
公司名称	浙江贝德泵业有限公司
价格	24500.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇兴航一路17号3、4幢
联系电话	86 0570 3010999/3010555 15336738223

产品详情

1.产品概念:

贝德科技有限公司生产的消防双动力给水设备按照GB 27898.5-2011固定消防给水设备第5部分<<消防双动力给水设备>>设计制造.符合3CF要求认证并取得消防产品3CF认证证书。

2.优点/特点:

- 1.其产品优点在于当发生火灾时,更为可靠的方式保证用水安全;
- 2.在市电正常时电动泵组投入工作,当供电出现故障,电动消防泵不能正常投入使用时,柴油机消防泵组能自动投入运转确保消防灭火正常进行,柴油机消防泵组配置各种自动功能,满足标准的要求,保证设备长期正常待机状态,随时投入灭火工作。
- 3.该消防双动力给水设备适用与各种应急备用泵的场合。
- 4.严格按照:GB 27898.5-2011固定消防给水设备

3.工作条件:

环境温度:

1. 环境温度范围4 ° C~40 ° C
2. 工作地的环境每提高5 ° C,其功率减少1%(以25 ° C为基准);

海拔:

1. 基准海拔91.4m,基准环境大气压为100KPa;

2. 工作地如果海拔超过1000m时,应参照GB1105.1-1987对柴油机功率进行调整,具体咨询公司技术部;

3. 相对湿度 80%(20 ° C),室外允许90%(室外安装时应在订货时提出来,可以选择配置户外结构,防护等级IP55),无水珠凝露;

4. 设备运行地点一般用于无导电或爆炸性尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽,隔爆型的需定做。

6. 设备结构:

1.消防双动力给水设备 (Dual Power Fixed Water Supply Equipment Used For Fire protection):是指由电动机泵组和发动机泵组、系统控制柜、控制仪表及其相关附件组成,采用预设定方式向消防管网持续供水的消防给水设备。

2.电动机泵组是指采用电动机作为驱动水泵动力源的消防泵组。

3.发动机泵组是指采用发动机(通常为柴油机、汽油机、天然气内燃机等)作为驱动水泵动力源的消防泵组。

7.产品用途:

1.各种消防栓、喷淋消防主泵的用泵;

2.适合用于各种消防增压稳压用泵场合;

3.各种别墅、小区等消防系统;

4.工业与民用建筑消防系统;

5.适用于各种油库、油品装卸码头、物流园等消防等级要求高的场所。