佛山邦德仕动力混合搅拌机 灌封胶搅拌机厂家

产品名称	佛山邦德仕动力混合搅拌机 灌封胶搅拌机厂家
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	品牌:邦德仕 搅拌速度:1200/48r/min 容量:10-5000L
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

产品详情

佛山邦德仕动力混合搅拌机 灌封胶搅拌机厂家

动力混合搅拌机厂家 硅胶动力混合搅拌机

动力混合搅拌机简介：

混合机是一种无死点的动力混合、分散设备。混合机采用独特搅拌机构，下料桶固定不动；混合机分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动，其速度可调频变速。混合机使物料作复杂运动，受到强烈的剪切和捏合，物料得以充分地分散和混合，不会出现混合死点。混合机在釜内设计了一个自动刮壁机构，将附着釜壁上的物料刮下继续混合。

混合机密封独特，可加压或抽真空去气泡等。混合机广泛地应用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业的固－固相、固－液相、液－液相物料混合、反应、分散、溶解、均质、乳化等工艺过程。混合机是油墨、颜料、粘胶剂、密封胶、软膏、浆糊状物料、润滑脂、油漆、膏状化妆品、乳剂、膏状食品及添加剂等生产的理想设备；

设备工作原理：

1.混合机装有低速搅拌部件和高速分散部件,低速搅拌部件采用行星齿轮传动,搅拌桨在公转时也自转,使物料上下及四周运动,从而在较短的时间内达到理想的混合效果。

2.混合机高速分散部件与行星架一起公转，同时高速自转,使物料受到强烈的剪切与分散混合，其效果为普通混合机的几倍。分散部件分单分散轴和双分散轴,客户可根据需要选用。

3.混合机两个双框搅拌器在桶体同时公转并自转，可实现抽真空、加热、冷却、根据情况可实现转

速调节，配多个搅拌桶可一机多桶操作，匹配压料机让出料更方便。

广东行星动力混合机：您可以提出您所需要的处理量、设备形式、规格要求或您需要加工的物料的性质，BDS的销售工程师会提供让您满意的方案

灌封胶

电子灌封胶在未固化前属于液体状，具有流动性，胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。灌封胶完全固化后才能实现它的使用价值，固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。

灌封胶分类

电子灌封胶种类非常多，主要有:导热灌封胶、环氧树脂胶灌封胶、有机硅灌封胶、聚氨酯灌封胶、LED灌封胶。

导热灌封胶

导热灌封胶导热灌封胶(HCY)是一种低粘度阻燃性双组分加成型有机硅导热灌封胶，可以室温固化，也可以加热固化，具有温度越高固化越快的特点。是在普通灌封硅胶或粘接用硅胶基础上添加导热物而成的，一般优良的生产厂家做出来的产品:在固化反应中不会产生任何副产物，可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面。适用于电子配件导热、绝缘、防水及阻燃，其阻燃性要达到UL94-V0级。要符合欧盟ROHS指令要求。主要应用领域是电子、电器元器件及电器组件的灌封，也有用于类似温度传感器灌封等场合。

环氧树脂胶灌封胶

通过国际指定标准，固化物硬度高、表面平整、光泽好，有固定、耐冷热冲击等特性。用于电子变压器、AC电容、负离子发生器、水族水泵、点火线圈、电子模块、LED模块等的封装。适用于中小型电子元器件的灌封，如汽车、摩托车点火器、电视电路、LED驱动电源、传感器、环型变压器、电容器、触发器、LED防水灯、电路板的的保密、绝缘、防潮(水)灌封。

有机硅灌封胶

有机硅灌封胶的种类很多，不同种类的有机硅灌封胶在耐温性能、防水性能、绝缘性能、光学性能、对不同材质的粘接附着性能以及软硬度等方面有很大差异。有机硅灌封胶可以加入一些功能性填充物赋予其导电导热导磁等方面的性能。有机硅灌封胶的机械强度一般都比较差，也正是借用此性能，使其达到"可掰开"便于维修，即如果某元器件出故障，只需要撬开灌封胶，换上新的原件后，可以继续使用。

有机硅灌封胶的颜色一般都可以根据需要任意调整。或透明或非透明或有颜色。有机硅灌封胶在防震性能、电性能、防水性能、耐高低温性能、防老化性能等方面表现非常好。

双组有机硅灌封胶是最为常见的，这类胶包括缩合型的和加成性的两类。一般缩合型的对元器件和灌封腔体的粘附里力较差，固化过程中会产生挥发性低分子物质，固化后有较明显收缩率。加成型的(又称硅凝胶)收缩率极小、固化过程中没有低分子产生。可以加热快速固化。

邦德仕机械设备所用不锈钢简介

我们邦德仕机械用的每一块钢板，厚度标准，真材实料耐强酸强碱，抗腐蚀，耐磨耐操作，均能达到国家标准，与山东或者一些造价便宜的厂家不同，本厂家可以保证自家生产的设备毛病少、产能高、寿命长、操作简易等，但由于设备的钢材较为厚重，抗震能力好，所以一般不轻易移动。

按照客户需求，设备的材质可选用304与316两种类型，用316材质的设备造价稍贵，其性能耐强酸，强碱，使用304材质的物料，一般为酸碱性的材料。

以下为304、316不锈钢型号的介绍：

304不锈钢耐热钢使用最广泛，食品用设备，一般化工设备，原子能用工业设备。

316不锈钢塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好，高温强度好，高温性能稍差，耐蚀性，高温性强度好；用于海水中适用设备、化学、染料、造纸等。

本厂2016年更名为佛山市邦德仕机械设备有限公司，经过这么多年的发展，在行业里已经取得了相对的名声与威望，老客户也颇多，每月均有复购，发展前景美好。

因此，本厂家从不做薄质材料的设备，只做标准件、非标定制件，望广大客户能够谅解与支持，我们从不骄傲自满，只想在风雨中稳步前行。