

PA66德国巴斯夫 代理商

产品名称	PA66德国巴斯夫 代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	1.28/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

供应PA66德国巴斯夫系列BASF：

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3K、A3SK 标准级

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3Z、A3L 增韧级高流动

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3W、A3R 耐老化 注塑级

Ultramid PA66 德国巴斯夫C3U 用于电绝缘部件如接线端子

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3EG3 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3EG6 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3EG7 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3EG10 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3W2G10 玻纤增强50%

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3WG3 玻纤增强gf15%

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3WG5 玻纤增强gf25%

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3WG6 玻纤增强gf35%

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3WG7 玻纤增强gf30%

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3WG10CR,A3WG10-BK00564玻纤增强50%

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3KFC 高流动& # 39;食品级

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3EG3FC 玻纤增强15%& # 39;食品级

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3UG5 无卤阻燃gf25%

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3WGM53 玻纤增强15%

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3HG5 玻璃纤维增强材料30% 电器导线绝缘材料BK00564

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3HG7 玻纤增强35%热稳定性,耐油性,抗热老化性,耐气候

Ultramid PA66 德国巴斯夫A3HG2、 A3HG6、 A3X3G5、 A3X3G7、 A3XZG5、 A3WGM33 BLACK 20560、 A3WG8

德国巴斯夫PA66塑胶原料的特性：

1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

3、在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是***常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系！本公司还长期供应PA/ABS、PP、pa6、PA66、PBT、PEI、PET、PMMA、POM、PPS等公司货源充足，品种齐全，价格合理。