

DMZ573X伞齿轮暗杆刀型闸阀、不锈钢刀型闸阀

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | DMZ573X伞齿轮暗杆刀型闸阀、不锈钢刀型闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 型号:DMZ573X 性能:法兰对夹式 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

DMZ573X伞齿轮暗杆刀型闸阀、不锈钢刀型闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。

DMZ573X伞齿轮暗杆刀型闸阀、不锈钢刀型闸阀主要性能规范:

| 公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
|------------|------------|------------|---------|------------------|
| 1.0/1.6 | 1.5/2.4 | 1.1/1.8 | 100-425 | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |

主要零部件材质:

| 阀体、盖 | 闸阀 | 阀杆 | 密封面 |
|------------|--------|-----|----------------|
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |

DMZ573X平齿轮暗杆刀型闸阀、不锈钢刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
|--------|-----|----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|----|-----|-----|-----|--------|
| 0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 300 | 4-M12 | 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 300 | 4-M16 |
| Pa | 65 | 48 | 110 | 130 | 310 | 4-M12 | | 65 | 48 | 120 | 145 | 310 | 4-M16 |
| | 80 | 51 | 125 | 150 | 330 | 4-M16 | | 80 | 51 | 135 | 160 | 330 | 4-M16 |
| | 100 | 51 | 145 | 170 | 380 | 4-M16 | | 100 | 51 | 155 | 180 | 380 | 8-M16 |
| | 125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 |
| | 150 | 57 | 200 | 225 | 500 | 8-M16 | | 150 | 57 | 210 | 240 | 500 | 8-M20 |
| | 200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 |
| | 250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 |