

# 脉冲袋式除尘器平面图

产品名称	脉冲袋式除尘器平面图
公司名称	泊头市鼎科环保设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:鼎科 型号:齐全 产地:泊头市
公司地址	泊头市四营工业园区
联系电话	86-0317-8367891 13131765951

## 产品详情

脉冲袋式除尘器平面图，我们在设计脉冲布袋除尘器的气包时要注意以下几点：1、设计圆形或方形截面积气包时必须考虑安全和质量要求。2、对于大气量气包，可用直径76mm管道把多个气包连接成为一个贮气回路。3、气包的进气管中径宜选大，满足补气速度。对大容量气包可设计多个进气输入管路。4、气包必须有足够容量，满足喷吹气量。建议脉冲布袋除尘器一般在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来贮存压力的30%为宜。5、每个气包底部必须带有自动或手动油水排污阀，周期性地把容器内的杂质向外排出。6、阀门宜安装在气包的上部或侧面，避免气包内的油污、水分经过脉冲阀喷吹进滤袋。淹没式脉冲阀不宜安装在气包下部。7、如果在现场安装后，发现阀门的上出气口漏气。那就是因为气包内含有杂质，导致小膜片上堆积铁锈不能闭阀，需要拆卸小膜片清扫。8、如果气包按压力窗口标准设计，并有足够大容积基本体就是一个压缩气稳压气罐。当气包前另外带有稳定罐时，需要把稳压罐位置靠近气包安装，防止压缩气在输送过程中经过细长管道而损耗压力。9、气包在加工生产后，必须用压缩气连续喷吹清洗耳恭听内部焊渣，然后才安装阀门。在车间测试脉冲阀，特别是直径76mm淹没式阀时，必须保证气包压缩气的压力和补气流量，否则脉冲阀将不能打开或者漏气。目前，我国对于大气污染防治的规范愈加严厉，对于烟气中粉尘的治理，大宇袋式除尘器轻松搞定。大宇脉冲布袋除尘器在一些钢厂、水泥厂中使用广泛，可有效降低粉尘排放浓度，其运转费用、修理工作量相较于其他除尘设备较为节约。