DMZ75X伞齿轮污水处理软密封刀型闸阀

产品名称	DMZ75X伞齿轮污水处理软密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	性能:法兰对夹式 型号:DMZ573X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ75X伞齿轮污水处理软密封刀型闸阀以其优越的性能在欧美国家早已取代了传统的硬密封刀闸阀，并成功经理了较长时间的考验。手轮式和电动式的工作原理：通过手轮转动，或电动头的输出轴转动，带动阀杆旋转，阀杆通过梯形螺纹传递力矩，当阀杆旋转时，带动闸板上下运动闸在密封条上实现阀门启闭；阀杆顺时针旋转，阀门趋向关闭，阀杆逆时针旋转，阀门趋向开启；适用温度：-15℃-185℃标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008伞齿轮污水处理软密封刀型闸阀DMZ75X概性能参数：公称压力 PN壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 DMZ75X伞齿轮污水处理软密封刀型闸阀 零件材质：阀体、上盖 碳钢、不锈钢阀板 不锈钢阀杆 不锈钢密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 DMZ75X伞齿轮污水处理软密封刀型闸阀 连接尺寸(mm)： MPa DN L D D1 D2 H N-M D01.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180 65 46 180 145 120 360 4-M16 180 80 46 195 160 135 390 4-M16 220 100 52 215 180 155 440 8-M16 220 125 56 245 210 185 510 8-M16 230 150 56 280 240 210 600 8-M20 280 200 60 335 295 265 700 8-M20 360 250 68 390 350 320 840 12-M20 360 300 78 440 400 368 960 12-M20 400 350 78 500 460 428 1110 16-M20 400 400 102 565 515 482 1250 16-M22 400 450 114 615 565 532 1380 20-M22 530

500 127 670 620 585 1530 20-M22 530 600 154 780 725 685 1800 20-M27 600 700 165 895 840 800 2150 24-M27 600 800 190 1010 950 898 2420 24-M30 680 900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680 1000 216 1220 1160 1115 3100 28-M30 700 1200 254 1450 1380 1325 3450 32-M36 800