

防爆阻火呼吸人孔

产品名称	防爆阻火呼吸人孔
公司名称	上海阀盛阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢N2265室
联系电话	021-51061127 18217570461

产品详情

上海阀盛阀门制造有限公司主要生产防爆阻火呼吸人孔，可提供防爆阻火呼吸人孔价格，防爆阻火呼吸人孔说明书，防爆阻火呼吸人孔实物图，防爆阻火呼吸人孔结构图，防爆阻火呼吸人孔外形尺寸，防爆阻火呼吸人孔执行标准，防爆阻火呼吸人孔工作原理，防爆阻火呼吸人孔作用特点。

阻火呼吸人孔安装在石油，化工等物料储罐上的安全应急通风装置，通常与阻火呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生的事故；又能起到安全阻火做用。

是目前国内保护储罐安全的理想装置，本产品填补国内储罐安全防护的空白。

阻火呼吸人孔与呼吸人孔它以全天候密封结构替代刀口平面密封结构，显著地提高了密封程度，并以调节吸入阀瓣配重替代弹簧调节来控制吸入阀瓣的关闭，有效地提高了吸入阀瓣开闭的灵活性和可靠性，从而达到了吸入压力的控制。它与常用的泄压吸入人孔比较，具有定压热排放，定压吸入，结构合理，密封性能好，安全可靠等优点。

工作原理

在防火呼吸阀

正常工作情况下，阻火呼吸人孔基本保持密封状态，储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满足不了因意外原因造成储罐急剧超压时，呼吸人孔的泄压盖自动顶开，进行紧急泄压，使罐内压力保持正常；当罐内压力急剧减压或超真空时，吸入阀便开启急剧吸入大气，维护罐内正常压力；当吸入大气带有火花、火焰时，阻火层起到“器壁效应”的作用来阻止火焰的通过，以保护储罐的安全。

性能参数

壳体材质	碳钢、不锈钢
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹板
密封件材质	耐油石棉、聚四氟乙烯
环境温度	-30C——+60C

操作压力
防暴级别

-392Pa——+1961Pa
BS5501 : IIA、 IIB、 IIC

规格尺寸

DN	H	
500	590	760
600	720	880
750	890	955