

梵格斯墙卫士全能抗碱底漆 内墙底漆批发

产品名称	梵格斯墙卫士全能抗碱底漆 内墙底漆批发
公司名称	广州巴斯夫化工有限公司
价格	140.00/桶
规格参数	品牌:梵格斯 型号:BS120D 产地:广东
公司地址	广州市经济技术开发区
联系电话	18024107277 13927778358

产品详情

梵格斯·墙卫士全能抗碱底漆

墙卫士全能抗碱底漆，是水溶性改性丙烯酸底漆，其优异的抗碱能力能有效地保护墙体免受内部的化学物质的侵袭。具有附着力好，封闭性强，优良的渗透性能和附着性能，能全面提升面漆的各大功能，确保装饰效果，是高档优质的水性底漆。

特点：

- 1、封闭性强
- 2、防潮防水
- 3、强效抗碱
- 4、附着力好
- 5、渗透性佳
- 6、附着性强

7、良好的遮盖力

施工方法：本品可用刷涂、辊涂、无气喷涂

用途：

适用于砖石结构、混凝土以及水泥压力板、石膏板等表面的涂装

理论耗漆量(以干膜 $30\mu\text{m}$ 计)：

12-14平方米/升/单遍（实际涂装面积因基材表面的粗糙及干燥

程度、施工方法和稀释比例不同，涂布率也有所不同）

施工工艺

- 1、新墙：批腻子两遍（打磨、清洁） 抗碱底漆一遍（打磨、清洁） 面漆两遍；
- 2、旧墙：除霉、打磨、清洁 抗碱底漆一遍（打磨、清洁） 面漆两遍

施工说明

- 1、新墙体应待其干透后，要求水分含量低于6%，PH值小于10，使用本公司抗碱底漆（可加入适量清水稀释搅匀）进行适当的底涂处理。再用面漆（加入适量清水稀释搅匀）涂刷两遍，重涂间隔时间不得小于2小时。环境温度低于5 或相对湿度大于85%时不宜施工。
- 2、旧墙施工时，须保证墙面及腻子有较高强度（不疏松），否则易造成脱粉、开裂、剥落、流平性差、耐水性差等缺陷。

清洗：

涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

贮存：

存放于阴凉干爽及通风的地方,严防冰冻(不低于0℃),剩余涂料应及时密封保存。

安全事项：

- 1、请务必于使用前仔细阅读产品包装及标签中的施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果；
- 2、在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件；
- 3、如属过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助；
- 4、请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品储存于他们接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助；
- 5、为确保理想涂装效果，请有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域，更好地维护施工现场的清洁，避免混乱的施工操作，请按照先施工木器漆，待干燥后再施工乳胶漆的施工顺序操作；

环保事项：本产品不含铅或汞，属绿色环保产品

保质期：有效存放期为24个月,生产日期请参阅标签