

梵格斯竹生态醛净全效墙面漆 内墙漆批发

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 梵格斯竹生态醛净全效墙面漆 内墙漆批发 |
| 公司名称 | 广州巴斯夫化工有限公司 |
| 价格 | 208.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:梵格斯 型号:BS135M 产地:广东 |
| 公司地址 | 广州市经济技术开发区 |
| 联系电话 | 18024107277 13927778358 |

产品详情

梵格斯·竹生态醛净全效墙面漆

竹生态醛净全效墙面漆特别添加白竹炭因子，有效净化空气，超低VOC，环保净味。同时银离子抗菌技术的运用，使漆膜在光催化作用下释放活性氧，持久抗菌，抗菌率达99.9%。融合耐擦洗，防水透气及抗碱防霉功能，全面细致的呵护墙面，让您坐拥一个舒适健康的家。

特点

- 1、白竹炭因子+银离子抗菌
- 2、超低VOC，净味环保
- 3、耐擦洗，防霉抗碱，持久亮丽
- 4、高遮盖，易施工

施工方法：本品可用刷涂、辊涂、无气喷涂

用途：

适用于砖石结构、混凝土以及水泥压力板、石膏板等表面的涂装

理论耗漆量(以干膜 $30\mu\text{m}$ 计)：

12-14平方米/升/单遍（实际涂装面积因基材表面的粗糙及干燥

程度、施工方法和稀释比例不同，涂布率也有所不同）

施工工艺

- 1、新墙：批腻子两遍（打磨、清洁） 抗碱底漆一遍（打磨、清洁） 面漆两遍；
- 2、旧墙：除霉、打磨、清洁 抗碱底漆一遍（打磨、清洁） 面漆两遍

施工说明

- 1、新墙体应待其干透后，要求水分含量低于6%，PH值小于10，使用
本公司抗碱底漆（可加入适量清水稀释搅匀）进行适当的底涂处理。
再用面漆（加入适量清水稀释搅匀）涂刷两遍，重涂间隔时间不得
小于2小时。环境温度低于5 或相对湿度大于85%时不宜施工。
- 2、旧墙施工时，须保证墙面及腻子有较高强度（不疏松），否则易造
成脱粉、开裂、剥落、流平性差、耐水性差等缺陷。

清洗：

涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

贮存：

存放于阴凉干爽及通风的地方,严防冰冻(不低于0℃),剩余涂料应及时密封保存。

安全事项：

- 1、请务必于使用前仔细阅读产品包装及标签中的施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果；
- 2、在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件；
- 3、如属过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助；
- 4、请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品储存于他们接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助；
- 5、为确保理想涂装效果，请有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域，更好地维护施工现场的清洁，避免混乱的施工操作，请按照先施工木器漆，待干燥后再施工乳胶漆的施工顺序操作；

环保事项：本产品不含铅或汞，属绿色环保产品

保质期：有效存放期为24个月,生产日期请参阅标签