

## 【螺纹式高压胶管】扣压式高压编织胶管-开外尔

产品名称	【螺纹式高压胶管】扣压式高压编织胶管-开外尔
公司名称	河北开外尔橡塑制品有限公司
价格	36.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县城西工业区橡塑辅导基地（注册地址）
联系电话	15297648111

### 产品详情

扣压式高压油管接头较新采用纳米材料，选用正规厂家优质钢材，是在原有关标准的基础上，参照德、美、日等的标准及结构，结合市场上常用的各类连接、密封形式心设计制作；扣压式高压油管总成具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能；管件产品具有结构简单，使用方便，互换性好，性能可靠等特点，是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。另可提供非标接头、硬管接头、软管接头、快速接头等满足GB，ISO，DIN等标准的各种形式的高品质产品；兼营护帽、护簧及液压密封件等产品。

扣压式高压油管的剥外胶扣压需剥去一定长度的外胶层，适用于GB/T 3683-92，GB/T 10544-03，DIN2002 2，SAE100R1A/R2A等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。不剥外胶扣压加工工艺简单，适用于纤维编织胶管及SAE100RIAT/R2AT等型号钢丝编织胶管。

扣压式编织胶管高压钢丝编织胶管结构主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、  
、  
、  
层钢丝编织层、耐天候的合成橡胶外胶层组成。

一、结构:内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕层和外胶层组成。二、用途:钢丝缠绕钻探胶管用于油田固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤、输送泥浆及常温水等流体介质。

全扣压式高压油管的剥内外胶扣压需剥去一定长度的内胶层和外胶层，称为内锁式安全型扣压式胶管接头，适用于GB/T10544-89大口径管SAER12，DIN20023-4SH等超高压钢丝缠绕胶管。用于矿井液压支架、油田开发、工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械。

开外尔手机微信服务账号：15297648111 0318-4422622