

混凝土喷浆车混凝土喷浆车厂家地址

产品名称	混凝土喷浆车混凝土喷浆车厂家地址
公司名称	河南精恒机械设备有限公司
价格	113000.00/台
规格参数	喷射能力:21m/h 耗风量:20-30m3/h 重量:6000kg
公司地址	河南省焦作市马村区九里山街道办事处九里山社区北街20号
联系电话	17339116455

产品详情

喷浆车特点：

- 1、采用双斗设计，前斗下料，后斗上料，保证喷浆机连续不断24小时工作！
- 2、上料斗设计容量7方，前料斗3方，方便车辆调度！
- 3、底盘选用国产知名汽车厂家吊车底盘改装，双层大梁，承载能力大，动力达88马力！更加适应各种野外作业！
- 4、双动力设计，在不接电的情况下，由车载动力输出可直接操作液压支腿和料斗升降！方便运输、转运！
- 5、料斗升降、支腿全部采用液压动力，力量大，运行稳，操作手柄方便快捷！
- 6、机架全部选用加厚型材，保证机体刚性，永不变形！
- 7、上料斗采用无爬梯设计，适应各种施工车辆卸料！后八轮？农用车？一切OK！
- 8、速凝剂添加采用震动式，出料可控，速凝剂可定量添加。
- 9、前料斗可翻转。在前料斗翻转情况下，可拆卸维修喷浆机。
- 10、后料斗采取单独振动方式，在喷浆料潮湿卸料不畅情况下启动振动下料。
- 11、两台喷浆机控制按钮位于机体两侧，方便各喷浆机操作人员操作。

12、较小离地间隙达350mm！过隧道栈桥，爬坡过坎所向无敌！

13、独有的吊装设计，吊装方便。福建喷浆车厂家地址

喷浆机介绍

该设备用混。它结构合理、人性化设计、性能可靠、操作维护方便、使用寿命长。工作时无尘、噪音低、回弹率小。该机大大降低了机旁和喷嘴处的粉尘浓度，改善了工人的工作环境，降低了因灰尘多而引起的尘肺病。该设备已获得三项国家专利。

建筑抹喷作为一种潮式喷射混凝土机具，适用于铁（公）路隧道、高层建筑及引水涵洞工程。机器结构简单，便于操作和维修。独特的压紧装置。

喷砼机转子内10个料腔由特种橡胶制成在风力作用下抖动形成自清洗，防止物料粘结。

喷砼机产品说明：广泛用于工程建设、矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程，地下工程及煤炭高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业；各种工业炉窑，炉衬的耐火材料喷涂成型或修补；各种护坡绿化施工中，土壤的输送和喷射。该机即可用于潮喷，也可以用于干喷及个类纤维喷射作业。福建喷浆车厂家地址

注意事项

- 1、分次喷射时，复喷应在前一次砼终凝后进行，若终凝一小时后进行喷射时，应先用水清洗喷层表面。有超挖或裂缝低凹处，应先补喷平整，然后再正常喷射。
- 2、严禁将喷头对准人员。
- 3、喷射过程中，如发生堵管、停风停电等故障时，应立即关闭水门，将喷头向下放置，以防水流入输料管内；处理堵管时采用敲击法疏通料管。福建喷浆车厂家地址
- 4、喷射人员要配戴防尘口罩、乳胶手套和眼镜。
- 5、喷射工作结束后，喷层在七天以内，每班洒水一次，7天以后，每天洒水一次，持续养护28天。
- 6、喷浆机司机必须经过专门培训，熟悉喷浆机性能结构和工作原理，并能排除一般故障，进行日常维修和养护。
- 7、喷浆机进气口密封良好，防止漏风吹起粉尘；排气口畅通，废气排放顺利；喷浆管接头牢固、密封良好、摆放整齐。个人配带防尘口罩，粉尘浓度不超过6mg/m³。福建喷浆车厂家地址

产品优势：

- 1.建特喷浆车机组体积小，占地面积小
- 2.建特喷浆车价格优惠，减少成本开支
- 3.建特喷浆车上料举升高度低，适应广
- 4.建特喷浆车主梁从尾到头均采用国际矩型钢，一通到底

福建喷浆车厂家地址