

河南喷浆车专卖

产品名称	河南喷浆车专卖
公司名称	河南精恒机械设备有限公司
价格	113000.00/台
规格参数	喷射能力:21m/h 外形尺寸:6500*2800*2200mm 重量:6000kg
公司地址	河南省焦作市马村区九里山街道办事处九里山社区北街20号
联系电话	17339116455

产品详情

使用

(1)对混凝土拌合料的要求。混凝土喷射质量的好坏，与拌合料的配合比有很大关系，具体要求是：

- 1)水泥。应使用32.5级硅酸盐水泥；
- 2)骨料。应在使用前过筛，其最大粒径不超过20mm；其含水率应控制在5%~8%以内（体积分数）；
- 3)速凝剂。掺含量为水泥质量的3%~4%，应在喷射前加入；
- 4)混凝土拌合料配合比。水泥:砂子:石子=1:2:2~1:2:2.5的范围内为佳。

(2)作业场所。喷射机设置场所应选择宽敞、安全、干燥、通风良好和材料运转方便的地方。并应尽量放在靠近需喷混凝土的工作面附近，以减少风、水、电路的铺设量，从而减少管道损耗。河南喷浆车专卖

开机前的准备：

- 1)检查电路、气路、输料管连接应牢固可靠，水源要清洁并有适当的水压；
- 2)初次开机前，减速器内应加注润滑油，检查油面高度，保证有足够的油量；
- 3)点动电动机，检查旋转方向应和指示牌方向一致。河南喷浆车专卖
- (4)作业过程中，应始终保持料斗中一定的储存料量，以保证给料的均匀和连续性。
- (5)加料时，应尽量做到轻倒料，并及时清除掉残存在振动筛上的粗骨料。

(6)喷射时，喷射手应根据拌合料的含水率状况，及时合理地调节水量，并尽可能保持喷嘴和受喷面垂直。喷射距离应控制在500~800mm之间。喷射手应始终站在已喷射过的混凝土支护面以内。在任何情况下，严禁将喷嘴朝向有人员活动的方向。

(7)作业结束时，应在停止加料后再继续运转一段时间，使料腔和管道中的剩料吹送干净。添加器料斗中有剩余速凝剂时，应将盖子盖好防止受潮结块和杂物混入。河南喷浆车专卖

喷浆车特点：

- 1、采用双斗设计，前斗下料，后斗上料，保证喷浆机连续不断24小时工作！
- 2、上料斗设计容量7方，前料斗3方，方便车辆调度！
- 3、底盘选用国产知名汽车厂家吊车底盘改装，双层大梁，承载能力大，动力达88马力！更加适应各种野外作业！
- 4、双动力设计，在不接电的情况下，由车载动力输出可直接操作液压支腿和料斗升降！方便运输、转运！
- 5、料斗升降、支腿全部采用液压动力，力量大，运行稳，操作手柄方便快捷！
- 6、机架全部选用加厚型材，保证机体刚性，永不变形！
- 7、上料斗采用无爬梯设计，适应各种施工车辆卸料！后八轮？农用车？一切OK！
- 8、速凝剂添加采用震动式，出料可控，速凝剂可定量添加。
- 9、前料斗可翻转。在前料斗翻转情况下，可拆卸维修喷浆机。
- 10、后料斗采取单独振动方式，在喷浆料潮湿卸料不畅情况下启动振动下料。
- 11、两台喷浆机控制按钮位于机体两侧，方便各喷浆机操作人员操作。
- 12、较小离地间隙达350mm！过隧道栈桥，爬坡过坎所向无敌！
- 13、独有的吊装设计，吊装方便。河南喷浆车专卖

产品优势：

- 1.建特喷浆车机组体积小，占地面积小
- 2.建特喷浆车价格优惠，减少成本开支
- 3.建特喷浆车上料举升高度低，适应广
- 4.建特喷浆车主梁从尾到头均采用国际矩型钢，一通到底

河南喷浆车专卖