

混凝土喷浆车混凝土喷浆车专业生产厂家

产品名称	混凝土喷浆车混凝土喷浆车专业生产厂家
公司名称	河南精恒机械设备有限公司
价格	113000.00/台
规格参数	喷射能力:21m/h 外形尺寸:6500*2800*2200mm 重量:6000kg
公司地址	河南省焦作市马村区九里山街道办事处九里山社区北街20号
联系电话	17339116455

产品详情

开机前的准备：

- 1)检查电路、气路、输料管连接应牢固可靠，水源要清洁并有适当的水压；
- 2)初次开机前，减速器内应加注润滑油，检查油面高度，保证有足够的油量；
- 3)点动电动机，检查旋转方向应和指示牌方向一致。
- (4)作业过程中，应始终保持料斗中一定的储存料量，以保证给料的均匀和连续性。
- (5)加料时，应尽量做到轻倒料，并及时清除掉残存在振动筛上的粗骨料。
- (6)喷射时，喷射手应根据拌合料的含水率状况，及时合理地调节水量，并尽可能保持喷嘴和受喷面垂直。喷射距离应控制在500~800mm之间。喷射手应始终站在已喷射过的混凝土支护面以内。在任何情况下，严禁将喷嘴朝向有人员活动的方向。
- (7)作业结束时，应在停止加料后再继续运转一段时间，使料腔和管道中的剩料吹送干净。添加器料斗中有剩余速凝剂时，应将盖子盖好防止受潮结块和杂物混入。辽宁混凝土喷浆车交易市场

施工工艺及质量要求

基层清理、墙面浇水湿润 喷浆、界面处理 浇水养护

- 1、基层清理：把混凝土墙面上找补的地方等杂物清理干净。
- 2、订镀锌电焊网：在剪力墙、混凝土梁与砖墙接触的地方要求订镀锌电焊网。在混凝土基层上粘贴背面

带钉子的贴片，砖墙上用U型针固定。金属网与混凝土基层、砖墙基层的接触宽度不少于10cm，梁底处、剪力墙端部与砖墙接触地方和进出配电箱线管地方均要求订网，订网要一次订全，不能漏设，搭接紧密。

3、喷浆、界面处理：在1：2水泥砂浆中掺入内含水重10%的建筑用胶，搅拌均匀配制成胶砂浆。用高压喷浆机在墙面上喷胶砂浆进行界面处理。喷浆应均匀，喷点要突出墙面，不能成片，应成点状。喷浆部位特别注意混凝土梁、墙角、墙根部地方。

4、喷浆完成之后要及时进行养护，养护时间为三天。

5、成品保护：在喷浆时应特别注意顶棚污染，污染时，应及时清理干净，如不及时清理，我单位将安排专门人员进行清理，所出的费用将从你班组扣除。辽宁混凝土喷浆车交易市场

喷射机特点

1. 适应喷涂材料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。

2. 调节流量大小，调出合适的喷涂效果。

3. 除在电控箱上可以开关外，还配备遥控开关喷涂。

4. 喷枪与送料管的连接可以旋转，便于操作。

5. 施工效率高，质量好。

6. 体积小，便于现场搬运，而且配件费用低，维修简单。

7. 使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱，一台机器只配三个人，150平方/小时（厚度2cm）。

8. 材料比例（水泥）1：3砂浆。辽宁混凝土喷浆车交易市场

产品优势：

1. 建特喷浆车机组体积小，占地面积小

2. 建特喷浆车价格优惠，减少成本开支

3. 建特喷浆车上料举升高度低，适应广

4. 建特喷浆车主梁从尾到头均采用国际矩型钢，一通到底

辽宁混凝土喷浆车交易市场