288芯ODF机柜使用说明

产品名称	288芯ODF机柜使用说明
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:288芯ODF机柜 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

288芯ODF机柜使用说明-----宁波品悦通信设备有限公司

随着消费者对生活的追求越来越高，对网络通信产品这种享受品的要求也越高，不仅对288芯ODF机柜/架功能具有一定的要求，在288芯ODF机柜/架的精湛工艺和材质、个性化功能等方面也具有一定的要求。暑假已经开始，对于没有出游计划而选择死宅在家中享受空调、西瓜、电视剧、电脑的朋友而言，一款好的通信产品才能带来视觉上的高享受。今天品悦通信就为大家推荐几款能够带给你高享受的288芯ODF机柜/架产品。

288芯ODF机柜厂家直销是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、 光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

产品名称：288芯ODF机柜

产品型号：PY-ODFJG

产品类型：（144芯、288芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯）

规格：2600*840*400、2600*840*300、2200*800*400、2200*600*300、2000*800*400、2000*600*300 、19
标准安装

材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便

颜色：灰色；

光电性能

标称工作波长：850nm、1310nm 、1550nm

插入损耗：≤0.5dB

回波损耗：PC≥40dB、UPC≥50dB、APC≥60dB

抗电强度：≥3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

绝缘电阻：≥1000MΩ/500V(DC)

寿命：≥1000次

收容盘光纤弯曲半径：≥40mm]

288芯ODF机柜生产厂家功能：

具有光缆固定和保护功能

具有光缆终接功能

调线功能

光缆纤芯和尾纤的保护功能

产品特点

面板外型尺寸符合国标86型。

适合SC单工适配器或LC双工适配器安装，应用于工作区布线子系统。

嵌入式面框，安装方便

带有防尘装置，防止灰尘进入

配有标识条，方便编号管理和维护使用

产品材质：采用优质PC（阻燃聚碳酸脂）材料，具有一定防火性能。

产品用途：用于家庭或工作区，完成双芯光纤的接入及端口输出，可充分满足光纤弯曲半径的要求，并保护好进出光纤，为纤芯提供安全的保护。适当的曲率半径，允许小量冗余光纤的盘存，实现FTTD（光

纤到桌面）系统应用

288芯ODF机柜优势：

1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。

2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。

3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。

4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。

5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。

6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。

8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

宁波品悦288芯ODF机柜功能要求：

1 光缆的固定和保护功能

? 光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等

操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:
光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB，T 7424中规定的光缆，ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤，以及YD，T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由，尾纤长度必须满足调纤操作要求。

6 门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构，具有良好的抗破坏能力，所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段。

宁波品悦288芯ODF机柜使用方法：

1）将光缆穿过“ 防水接头 ”引入到箱体内并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“ 光缆固定装置 ”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“ 光缆固定装置 ”上的“ 接地压板 ”下。

2）将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“ 熔纤盘 ”内，余长自由盘存在箱体内，并用电工胶布固定。

3）将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

4）将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“ 光分插片 ”盒体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“ 翻板 ”底面，并用线扎固定。

5）将“ 自承式蝶形引入光缆 ”一端穿过“ 皮线光缆固定装置 ”装上“ 快速接头 ”插在1：16“ 光分插片 ”盒体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“ 翻板 ”正面，并用线扎固定。

6）将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

品悦产品已遍布全国二十多个省、市和自治区，产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、铁路、卫通、广电等各个领域。

品悦通信以稳定的产品质量、科学的管理，诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作，携手参与市场竞争，开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。

品悦秉承客户至上,真实诚信的理念,让您在品悦得到满意的服务。
您的满意，是对我们付出极大的肯定，是我们不断前进的极大动力。

宁波品悦通信提供288芯ODF机柜现货供应，有需要的话请跟我们联系。