

福州市长城4632酯型难燃抗磨销售商

产品名称	福州市长城4632酯型难燃抗磨销售商
公司名称	漳州市鑫富润商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省漳州市龙文区香榭花都5栋101室
联系电话	13799820453

产品详情

福州市福州市鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区，福清市、长乐市，闽侯县、连江县、闽清县、罗源县、永泰县、平潭县长城4632酯型难燃抗磨销售商 询价：136-262-48108 张先生

合成酯型难燃液压油 HFDU

产品牌号

46、68可根据客户需要提供其他牌号产品。

执行标准

Q/SY RH 2269

满足标准

国际标准化组织ISO 12922美国材料与试验协会ASTM D 7044

适用范围

适用于靠近高温热源或明火、工作温度-30~120℃、工作压力可高于14MPa的液压系统。常用于冶金、机械制造、采矿等行业的连铸炼焦炉、铸造锻造炉、电炉焊机、钢包阀热轧机、炉渣输送装置压机等设备的液压系统。

性能特点

良好的抗燃性能优异的黏温性能和剪切安定性良好的抗磨性、防锈性优异的热稳定性优异的黏温性能和剪切安定性优异的抗泡性、空气释放性优异的密封材料适应性

包装贮运

包装、标志、运输、储存、交货验收按SH 0164标准执行。
200L大桶包装，净重170±2Kg，可按客户需求包装及发运。

注意事项

运输过程中必须有明显标记，防止其他种类的石油产品混淆。储存容器必须专用，尽量在户内或可控制气候环境下储存，容器必须防水、防潮、防机械杂质进入。要根据设备用油规定，选用质量级别和黏度级别合适的油品，不同类型的齿轮油不得混用。使用前应将所用容器、油罐、管线、阀门等认真清洗、检验合格，防止污染。

健康与安全

避免长期或反复与皮肤接触，禁止饮用，远离儿童。请保护环境，包装及废液应交由有资质的单位集中处理，禁止倒入排水系统、水和土壤中。

其他健康安全信息请参考该产品的安全数据说明书（MSDS）。