

pu耐磨螺旋管耐老化pu波纹管厂家直销

产品名称	pu耐磨螺旋管耐老化pu波纹管厂家直销
公司名称	宁津鹏跃塑胶制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区华山路6号
联系电话	13402292305

产品详情

pu耐磨螺旋管耐老化pu波纹管厂家直销

用途:PU钢丝伸缩软管采用聚氨酯原料，内嵌镀铜钢丝螺旋结构，可伸缩，最高伸缩比例可达4：1，适用于高耐磨性物质，常用于输送沙子，沙砾，谷物等物质，可输送玻璃，矿物处理，钢铁厂输送；采石场，船厂和码头作业；水泥输送，任何运输和装卸设备，是木工机械行业的必备管材。由于聚氨酯材料无毒无味，符合食品级标准，亦广泛用于食品医药行业的通风吸尘设备。

性质：PU透明钢丝增强软管高级别的真空和压力等级，螺纹密集，高耐磨性，使用寿命长，耐油性、气密性佳，良好地耐化学性，

无塑化剂和卤化剂，高拉伸强度和断裂伸长，良好的抗紫外线和耐臭氧性，适合非可燃粉尘

pu钢丝透明管具有内外壁波纹，透明，易伸缩、质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、有超高的强度及超长的使用寿命、在真空状态下能保持原形，耐磨吸尘软管是扫路车、雕刻机、家具厂以及工业吸尘专用软管。

构造: PU透明钢丝增强软管以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；壁聚醚型-PUR，约1.2MM壁厚,内壁光滑；比一般PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上;

温度范围:约-40 至+125 ,短时间可约+150 .

符合FDA,USDA,3A卫生标准要求,无毒无味,质轻,高柔软性,内壁光滑,透明,可防止阻塞,外表螺旋加强;

规格:25-550MM,长度,厚度可以订做;

壁厚：0.6mm-2.0mm