

低温冰箱 FYL-YS-128L

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 低温冰箱 FYL-YS-128L |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 9800.00/台 |
| 规格参数 | 温度:-30-10 产地:北京 发货:物流 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

低温冰箱 FYL-YS-128L -30 -10 公司说明:北京福意电器有限公司具备优良完善的经营网络,特色的服务内涵,本着“以德敬人,以诚立人”的原则赢得了广大销费者的认可。福意联经过多年的努力,产品已在优良30多个地区有众多使用者,立志向用户提供优良水准的产品和服务

低温冰箱 FYL-YS-128L -30 -10 用于保存、、试剂、药品等需要特殊温度保存的生物冰箱制品或理化材料。适用于医院、血站、疾病预防控制中心、科研机构、电子行业、化工行业、军工、畜牧系统、高校实验、生物冰箱工程、远洋渔业等。

低温冰箱 FYL-YS-128L -30 -10 参数：

1.产品型号：FYL-YS-128L

2.输入电压:220V

3.制冷功率:110W

4.商品重量:30kg

5.外部尺寸:550x560x850mm

6.商品容量:88L

7.额定功率：50HZ

8.额定电流：0.7A

9.噪音：小于39dB

10.制冷剂：R600a

11.温度范围:-30 ~10 （每度可调可控）

12.门锁配置:内嵌式安全锁

13.温度显示:LED温度显示屏幕

14.产品样式:立式侧开门

15.微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温；

16.优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，节能环保；

17.温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；

18.按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；

19.采用名牌压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全环保；

20.立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；

21.独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；

22.箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；

23.高密保温层，保温效果好，环保节能；

24.独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；

25.安全门锁设计，防止随意开启；

26.加厚发泡门设计，有效隔热；

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-66L 62L 温度: 2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度: 2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度: 2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550*560*850mm
