

路灯基础预埋地脚螺栓

产品名称	路灯基础预埋地脚螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

由于地脚螺栓在定位施工中的操作比较繁不凡，工地技术工程师们为了保证施工质量，然后还能够提前交工期缩短工期，提前订购和加工定位钢板与地脚螺栓一同使用，在此操作环节开始前应做好一切准备工作，比如：产品的准备、配件、施工标准规范等等。

地脚螺栓在实际施工过程中，应该根据与基础混凝土施工的前后关系，可分为直埋与后埋。所谓直埋：就是在浇筑混凝土之前，首先将地脚螺栓定位，待到混凝土成型后，地脚螺栓便埋设好了；后埋就是在浇筑混凝土时，提前预留埋设螺栓孔洞，待到混凝土达到一定强度后，然后再插入螺栓二次进行混凝土的浇筑。

直埋地脚螺栓的优点是让混凝土可以一次浇筑成型，并且混凝土强度均匀、整体性强、抗剪强度高；其缺点就是螺栓无固定支撑点，假设地脚螺栓定位出现偏差，后面调整相当麻烦。

后埋地脚螺栓的优点：螺栓有固定可靠的支撑点，前提条件基础混凝土达到一定的强度，这样效果就是定位准确，不容易出现误差；其缺点就是预留孔洞部分混凝土浇筑后硬化收缩，很容易与原混凝土之间产生裂缝，降低了整体的抗剪强度，使结构的整体耐久性受到影响

M32*1200（8.8级）地脚螺栓如何理解？这里M32代表直径32mm，1200代表长度，单位mm，后面的8.8级代表抗拉等级，我们在向地脚螺栓厂家咨询价格的时候，应该提前说明好规格型号及需求量，以方便厂家给我们报价，另外我们也可以通过前期核算时的施工图纸交于厂家定制即可。另外这里8.8级代表抗拉强度，一般情况地脚螺栓的抗拉等级可分为：3.6级、4.8级、6.8级、8.8级等等，如果材质越高抗拉等级越高，具体我们应该按照施工规范进行，不得逾越规范

M24*1200的地脚螺栓到哪里买？首先我们应预算实际使用量，看施工量具体为多少？如果不是太多，我们可以从当地建材市场寻找批发，有时建材市场也买不到怎么办？经销商毕竟不是厂家，他所备用的库存一般为常用型的，因此如果工地有特殊定制经销商也解决不了问题，没有现货！而我们不妨找到地脚螺栓厂家看看，从厂家批发不仅价格好，而且物流也快，厂家还能够提供特殊定制。

地脚螺栓在现代施工中的作用举足轻重，在不断的使用过程我们更是找到适合自己施工的规格型号，根据地脚螺栓的型号特性去适配某个项目，有用在钢结构施工上、有用在混凝土中做预埋的，有用在重型机械设备上的，其主要目的也就是固定根基、连接主体，作为紧固件的一种，现在已经被建设单位所广泛使用，销量也是频频上升中，一份耕耘一份收获，作为地脚螺栓厂家的我们也非常欣慰，可能会有客户问了，既然有许多类型的地脚螺栓，我们厂家销量颇大的是哪款？根据以往销售经验与销售数据，我们得出的结论：7字地脚螺栓为现代施工中较常用的一款，当然其他地脚螺栓需求也还好，但此款目前稳居首位。

7字地脚螺栓为地脚螺栓施工常用款，一般采用Q235钢材制作，强度高的使用Q345B或16Mn材质加工，也有用40Cr材质加工8.8级强度的产品，偶尔也或称为B型，都由钢材改制成相应要求的直径后加工而成。3.6级7字地脚螺栓的抗拉能力为钢材本身的抗拉能力，Q345B或16Mn原材料直接加工的地脚螺栓其抗拉能力可达到5.8级的抗拉强度。4.8级、5.8级、6.8级及8.8级的抗拉强度参考GB/T3098.1中对于机械性能的规定。

地脚螺栓原材料为q235b、q345b或45号钢等等，根据施工单位的实际情况而定制，对材质要求可提前向地脚螺栓厂家进行说明，一般施工单位都会给厂家发送图纸定制，规范每一个细节，并且混凝土的强度也会分等级，在前期选材方面很重要，主要想说的是成品地脚螺栓防生锈的方法，固然选材、购买等等都顺风顺水，但关于地脚螺栓的存储也是刻不容缓，假设施工碰上连阴雨天气，关于防生锈的措施就得一一出台，否则生锈对于使用的影响还是很大的。