# 型号FYL-YS-281L恒温箱0-100℃

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 型号FYL-YS-281L恒温箱0-100℃ |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 48900.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>发货方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

# 产品详情

型号FYL-YS-281L恒温箱0-100℃公司说明: 北京福意电器有限公司是一家的实验室产品供应商，多年特殊温度保存设备的开发、研制、经营和销售。公司自创业初始，就以科技保证质量，服务完善产品为，为广大医疗、科研实验室的用户提供优良的设备和优良的服务。公司拥有经验丰富的经营人员，强劲的研究开发队伍，严格的质量管理和全方位的顾客服务体系。十多年来不断受到认可。

型号FYL-YS-281L恒温箱0-100℃参数：

【产品型号】FYL-YS-281L

【产品种类】恒温箱

【产品形式】立式

【冷却/加热方式】：风冷+发热丝

【制 冷 剂】无氟制冷剂

【噪　音】46dB(a)

【功　率】160W

【电　源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100℃

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm

【有效容积】280L

【重　量】99kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。

7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、 此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格证1张

4、搁 架5个

5、钥 匙2把

---

产品型号　　容积大小　温度范围　　外型尺寸

---

型号:FYL-YS-66L　62L　温度: 2-8°C　外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L　88L　温度: 2-8°C　外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E　100L　温度: 2-8°C　外型尺寸:480*490*840mm

---

型号:FYL-YS-50LK　50L　温度:4～38°C　外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L　100L　温度:4～38°C　外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L　138L　温度:4～38°C　外型尺寸:540*550*840mm

---

型号:FYL-YS-150L　150L　温度:2～48°C　外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L　230L　温度:2～48°C　外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L　280L　温度:2～48°C　外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L　310L　温度:2～48°C　外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L　430L　温度:2～48°C　外型尺寸:595*680*1805mm

---

型号:FYL-YS-828L　828L　温度:2～48°C　外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L　温度:2～48°C　外型尺寸:1267*680*2105mm

---

型号:FYL-YS-151L　150L　温度:0～100°C　外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L　280L　温度:0～100°C　外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L　430L　温度:0～100°C　外型尺寸:595*675*1795mm

---

型号:FYL-YS-128L　88L 温度:-30～10℃ 外型尺寸:550*560*850mm

---

型号FYL-YS-281L恒温箱0-100℃公司售后

福意联本着“ 高质量，优服务，求发展 ”的精神，以“ 产品、合理价格、贴心服务 ”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保证：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合国家质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关国家或行业证书。

三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“ 三包 ”政策执行。