

# 蛇皮袋生产厂家

产品名称	蛇皮袋生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

## 产品详情

手机微信同号：166-0637-3190

山东特玛利塑胶有限公司是一家专注于塑编袋（新料和再生料都做）、纸塑复合袋、阀口袋、彩印塑编袋、透明和半透明塑编袋以及集装袋、危包研发、生产和销售的现代化企业。产品广泛应用于化工原料、建材、矿产、农业粮食、塑料、食品、饲料、碳黑、高岭土、电解锰、水泥等多种行业。编织袋，又称蛇皮袋。是塑料袋的一种，用于包装，其原料一般是聚乙烯、聚丙烯等各种化学塑料原料。编织密度是指100mm×100mm编织物内，经纬纱的根数。国家标准GB/T8946-1998中规定，“将袋摊平，在袋子的上、下两个对角处圈定100mm×100mm两方块，方块外边与袋边线相距100mm，目测方块的经、纬根数，取平均值，计数时当点最后不足一根时，按一根计。”国家标准中规定了编织密度的同时，规定了密度公差。编织密度主要取决于包装产品，由用户决定。试验中如遇到试样在夹具中破裂、滑脱等影响准确性情况时，应另换试样重做。耐热性从袋上取经向、纬向试样各两块，长300mm，宽20mm。将其表面重叠起来，在上面施加9.8 N的负荷，放入80℃的烘箱内1h，取出后立即将两块重叠试样分开，检查表面有无粘着、溶痕等异常情况。耐跌落性试验环境为常温、常湿。试验场地为平整水泥地面。填充系数为0.80~0.85。试验质量及物料选用TA型袋装20kg聚丙烯、聚乙烯树脂或密度相当的物料；A袋装25kg聚丙烯、聚乙烯树脂或密度相当的物料；B型袋装40kg尿素或密度相当的物料；C型袋装50kg尿素或密度相当的物料。