

## 恩平混凝土固化地坪，恩平地下车库地面无尘处理

产品名称	恩平混凝土固化地坪，恩平地下车库地面无尘处理
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	莫氏硬度：>8 耐冲压性：叉车走动10T 基层强度：提升35%
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

### 产品详情

恩平水泥地面起灰翻新--恩平工厂旧地面起灰翻新处理--恩平厂房地面起灰起砂处理

恩平工厂水泥地面翻新--恩平水磨石地面起灰起砂处理--恩平金刚砂地面起灰起砂处理

服务电话：13798899485沈先生

地面起砂处理产品介绍：

地面起砂处理剂是由我公司自主开发、专为解决以硅酸盐水泥为硬化剂的各类地面起灰、起砂、强度不够等问题而研制。这是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料，由两种组份（甲、乙）构成，它能有效渗透混凝土表层3-30mm，与混凝土中的游离盐份发生一系列复杂的化学反应，形成一种三维网状的致密整体，从而大幅度提高混凝土的面层强度，达到完全不起砂、不起灰的效果，能承受大型车辆频繁行走，并且持久有效。

。

主要功能：

（一）、硬化、防尘、耐磨：完工后硬度即有明显提升，并且可以立即投入使用，高度耐磨，永久性不起砂、不起尘。针对收光良好的地面，频繁使用后会有一定的光泽度，并且使用越久，效果越好。

（二）、防潮、抗渗：通过渗透及化学反应生成物，堵塞混凝土内部的毛孔，阻止地下潮气上行，保持室内干燥；避免油类及其它污物由表面渗透，使地面变得容易清洁。

（三）、其它性能提升：提升混凝土的抗压强度、抗冲击性能；提升混凝土与环氧树脂或聚氨酯地坪漆的结合力，有效避免鼓包、脱层；提升混凝土的抗化学品腐蚀性；明显减缓混凝土的风化。

（四）、施工简单、成本低廉、安全环保。

水泥地面起砂、起灰尘处理的固化施工工艺：

1.清理掉水泥地地面上的污物（例如泥渣、油漆块、垃圾、灰尘）；

2.用50#研磨片粗磨（干磨，根据具体情况还可以用金刚石磨片），并用工业洗尘机将污垢吸干净；

3.将多功能硬化剂稀释（根据地面新旧的程度按1：3到1：5兑水）、调匀（禁用金属器搅拌）之后喷洒在地面上，用推水刮推均匀，让固化剂尽可能渗透到水泥地内部，均匀洒调配后的固化剂，待干透后（大概浸泡至少2小时以上，要保持地面湿润，适当浇清水养护，可以用塑料扫把来回撮动加快材料反映），进行100#，200#磨片打磨并吸尘；

4、200#磨片打磨完毕，再次均匀洒调配后的固化剂（同第三的方法，兑水可以兑稀一点，1:6），待干透后，进行300#磨片打磨并吸尘；

