

## 吴川地下车库地面无尘处理，吴川金刚砂地面固化施工

产品名称	吴川地下车库地面无尘处理，吴川金刚砂地面固化施工
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	基层强度：:提升35% 平整度：:正负3mm 莫氏硬度：:>8
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

### 产品详情

吴川水泥地面起灰翻新--吴川工厂旧地面起灰翻新处理--吴川厂房地面起灰起砂处理

吴川工厂水泥地面翻新--吴川水磨石地面起灰起砂处理--吴川金刚砂地面起灰起砂处理

服务电话：13798899485沈先生

地面起灰起沙处理-用水泥地硬化处理、水泥地固化地坪剂（东莞润途工业地板有限公司）水泥地硬化处理、水泥地固化地坪剂：一种环保、无毒、不燃的高科技水性化学致密剂，其主要成分为水和聚硅化合物，水泥地硬化处理、水泥地固化地坪剂能完全渗透到水泥地面中，通过与水泥地面中的钙、镁等离子发生化学反应，生成坚硬的结晶物质，在三维空间形成了一个网络结构，使得水泥中凝胶结构增大增强，使得水泥地面中的各成份固化为一个密实的整体，使得水泥地面中的凝胶空隙变小，封堵了混凝土的毛孔，增加了水泥地面的密度，从而使得水泥地面地面的强度、硬度及耐磨性大幅提高，达到防尘、坚

硬、耐磨、易清洁的使用功能。

厂房地面翻新、我们的优势：

1,具有革新意义的地坪材料：

专用的地坪修补材料,与旧地面有优良的粘结性,有效的保证了修补效果；

专门的施工缝,伸缩缝填充材料,根据地面情况进行科学配比,填充后很好的平衡弹性和硬度,

美观耐用；混凝土渗透密封固化剂,使渗透更彻底,更均匀,反应更完全,莫氏硬度 7,彻底解决地面翻砂起尘问题,一次投入,具有抛光效果的渗透剂材料,使地面整洁光亮,永远无需打蜡,后期的保洁工作变得异常简单,节约大量的养护费用。

2,先进的施工设备和施工工艺：

公司配备先进的施工,将满足不同新旧地坪施工要求；

积累了多年的施工经验,不同地面采用不同处理工艺,使翻新后的地面美观漂亮,抗磨耐用；

3,良好的服务,合理的价格--如果您有需要,我们可以到现场做一个样板,让您先看到修复翻新后的效果能否满足使用要求,同时根据地面情况,材料消耗情况和施工难度给您一个合理的报价。

水磨石地面硬化翻新后的效果1密封、拒水 混凝土密封固化剂以硅酸盐为主体的水泥、混凝土等水泥基建筑材料密封成固密封的实体。通过渗透到混凝土内部，封堵混凝土毛孔，使混凝土变成一个兼顾密封的实体，从而减少了重复花代价施工的必要性。润途混凝土密封固化剂能阻止水分的流失，及油和其它污染物进入混凝土内。 2硬化、耐磨 混凝土

密封固化剂能使混凝土变得坚硬、耐磨，莫氏硬度将达到8，耐磨度可提高3-8倍以上。随着使用时间的推移，处理过的混凝土硬度还会继续增加。3防尘、光亮地面形成一个无尘、致密的整体，永久控制了混凝土灰尘从表面毛孔中析出。混凝土密封固化剂处理后的混凝土地面会出现大理石般光泽，使用越久光泽越好。4降低维护费用使用混凝土密封固化剂3-6个月后，地面会出现大理石般的光泽，并延长了混凝土寿命。不必再花费打蜡等维护费用。5抛光、高光针对市场对混凝土地面更高清洁度和美观度的要求，混凝土密封固化剂后可对混凝土表面采取物理抛光处理，抛光后混凝土表面密度、耐磨度及硬度将再一次提升。可使混凝土地面立刻变成洁净、高光泽度的完美理想地坪。产品的技术指标：1、耐磨程度比普通混凝土增强32.5%，达到德国金刚硬化地面标准；2、防滑：防滑系数。86（干）。69（湿）3、防渗水、渗油、止滑，减少93%水分流失；4、粘结力：对环氧树脂可增加17%；5、渗透：渗透力达0.022CC/小时。（1.83米水压实验）

吴川水泥地面起灰翻新--吴川工厂旧地面起灰翻新处理--吴川厂房地面起灰起砂处理

吴川工厂水泥地面翻新--吴川水磨石地面起灰起砂处理--吴川金刚砂地面起灰起砂处理