

H42X升降式底阀

产品名称	H42X升降式底阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:H42X 产地:上海
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

H42X升降式底阀广泛应用于净化设备、石油、化工、冶金、电力、轻纺等生产过程中生产过程调节系统中的重要环节之一，是控制管道内介质单向流向的阀门，阻止介质倒流。

底阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端。限制水泵管内液体返回水源，起着只进不出的功能。阀盖上有多个进水管和加强筋，起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上。水道和支承的作用。口径有单瓣，双瓣，多瓣型。有法兰连接和螺纹连接。

H42X不锈钢底阀：

H42X铸铁底阀：

结构原理：

底阀由阀底，阀瓣，阀盖，衬套，密封圈等零件组成，详见下图水源的水从阀盖进入阀体。在流体的压力作用下，阀瓣打开水，当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭，液体将不会倒回水源，起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用。

H42X升降式底阀性能规范：

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度（水）MPa	密封（水）MPa		
H42X-2.5	0.25	0.4	0.25	50	水

主要零件材料：

零件名称	材料
------	----

阀体、阀盖、阀瓣

灰铸铁

密封圈

橡胶

垫片

石棉板

H42X升降式底阀外形尺寸和连接尺寸：

型号	公称通径D 尺寸 (mm)									重量 (kg)
	N (mm)	D	D1	D2	b-f	Z- d	D0	h0	H	
H42X-2.5	50	140	110	90	16-3	4-14	135	17	142	4
	65	160	130	110	16-3	4-14	168	25	180	6.5
	80	185	150	125	18-3	4-18	198	32	197	8.5
	100	205	170	145	18-3	4-18	247	40	230	14.5
	125	235	250	175	20-3	8-18	272	43	270	18
	150	260	225	200	20-3	8-18	315	38	297	24
	200	315	280	255	22-3	8-18	405	65	382	38
	250	370	335	310	24-3	12-18	465	84	460	64
	300	435	395	262	24-4	12-23	510	90	530	98