

pu耐磨工业吸尘管pu塑筋防腐蚀导静电螺旋管

产品名称	pu耐磨工业吸尘管pu塑筋防腐蚀导静电螺旋管
公司名称	宁津鹏跃塑胶制品有限公司
价格	28.00/米
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区华山路6号
联系电话	13402292305

产品详情

pu耐磨工业吸尘管pu塑筋防腐蚀导静电螺旋管

塑筋增强软管

材质：聚氨酯(PU)，聚碳酸酯(PC)

结构：聚氨酯包覆，螺旋加强筋，管内壁平滑

温度范围：-30 ° +90 ° (短时可达120 °)

内径：¢ 25mm— ¢ 300mm

壁厚：¢ 0.6MM- ¢ 2mm

(爆裂保护,防因静电聚集而发生的爆炸),高流动速率高且有磨损力的固体如粉末,(容易因静电而聚集的铝粉,锌粉,铜粉,镁粉),煤炭;饲料(如血粉、鱼粉),屑片和细粒,气体和液体环境,工业真空吸尘器,粒状物运送系统,印刷机器,吹风和压缩机,当强韧的保护用管,防磨损,导电级抽取式和输送用管,表面阻抗 < 10的8次方 重型,平滑,内部。强韧和抗磨,可排静电。

性质:管壁本身可以导电,加压和耐真空,非常流畅物质,良好的抗化学性,非常强韧,弯曲半径约等于外径,电和表面阻抗 10^8 ,符合欧洲ATEX规定,符合ISO8031标准,可排静电(依据BGR-132,formerly ZH1/200)非常适用于需要永久排静电的生产环境。达到全胶体防静电,防止爆炸,爆裂危险发生;

温度范围:-40 ~ 125 (短时间可达+150)

构造:内壁光滑,透明管壁,外表螺旋加强;壁:铂金硅胶;外表螺旋加强结构;

特性:非常流畅特质、抗酸及硷、抗化学性、弯曲半径约等於外径;

非标版可定做