

珠海动力混合搅拌机密封胶设备 深圳密封胶设备

产品名称	珠海动力混合搅拌机密封胶设备 深圳密封胶设备
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:邦德仕 容量:10-5000L 电机功率:0.75-55kw
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道(原农科所地块)C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

产品详情

珠海动力混合搅拌机 建筑密封胶设备 深圳密封胶设备厂家

珠海密封胶动力混合搅拌机 动力混合搅拌机

广东行星动力混合机

设计参数：

整套设备：含混合机、液压出料机、两个料缸、真空系统、控制系统

设计容积：常规5L、100L、300L、600L、1100L、2000L、4000L、5000L

设计温度：常温

加热方式：夹套循环加热（加热介质：水/油）

设计压力：常压

承受压力：正压：0.1MPa，负压：-0.096MPa

设备材质：304不锈钢/306不锈钢/Q235碳钢

搅拌方式：双高速分散+低速搅拌刮壁

电机功率：5.5KW-75WK

设计形式：龙门式/单臂式（可根据要求制定）

设备简介：

混合机是一种无死点的动力混合、分散设备。混合机采用独特搅拌机构，下料桶固定不动；混合机分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动，其速度可调频变速。混合机使物料作复杂运动，受到强烈的剪切和捏合，物料得以充分地分散和混合，不会出现混合死点。混合机在釜内设计了一个自动刮壁机构，将附着釜壁上的物料刮下继续混合。混合机密封独特，可加压或抽真空去气泡等。混合机广泛地应用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业的固-固相、固-液相、液-液相物料混合、反应、分散、溶解、均质、乳化等工艺过程。混合机是油墨、颜料、粘胶剂、密封胶、软膏、浆糊状物料、润滑脂、油漆、膏状化妆品、乳剂、膏状食品及添加剂等生产的理想设备；

设备工作原理：

- 1.混合机装有低速搅拌部件和高速分散部件,低速搅拌部件采用行星齿轮传动,搅拌桨在公转时也自转,使物料上下及四周运动,从而在较短的时间内达到理想的混合效果。
- 2.混合机高速分散部件与行星架一起公转，同时高速自转,使物料受到强烈的剪切与分散混合，其效果为普通混合机的几倍。分散部件分单分散轴和双分散轴,客户可根据需要选用。
- 3.混合机两个双框搅拌器在桶体同时公转并自转，可实现抽真空、加热、冷却、根据情况可实现转速调节，配多个搅拌桶可一机多桶操作，匹配压料机让出料更方便。

广东行星动力混合机：您可以提出您所需要的处理量、设备形式、规格要求或您需要加工的物料的性质，BDS的销售工程师会提供让您满意的方案

产品适用范围参数：

混合机广泛用于固-液相、液-液相物料的均质搅拌、聚合反应、硫化、磺化、分散、溶解、调质等工艺过程，特别适用于生产10,000CP~3,000,000CP膏状物料。DLH系列混合机主要用于生产硅酮密封胶、硅酮结构胶、中性玻璃胶、中性防霉胶、中性耐候胶、硫化硅橡胶、电子硅胶、液态硅胶、电池浆料，导热硅脂，聚氨酯密封胶等等。

- 1、能源：各种电池浆料、膏料（锂电池、镍铬电池、镍氢电池、燃料电池、动力电池等）；
- 2、电子电器：焊锡膏、陶瓷浆料、磁性材料、硅胶油墨、电子胶粘剂、pvc塑胶、电子电器件灌封胶、热熔胶、各种贵金属粉体、浆体；
- 3、化学品：各种密封胶、胶粘剂（硅酮密封胶、聚硫密封胶、中空玻璃密封胶、防水密封胶、结构密封胶、厌氧胶、石材胶、模具胶等）、合成树脂橡胶、油墨、腻子、研磨剂（膏）、蜡制品、合成橡胶、合成树脂、各种粉体物料、陶瓷颜料；
- 4、医药品：各种软药膏、高分子凝胶（医用贴、小儿退热贴、感冒快贴、冰贴、眼贴）、牙齿品；
- 5、化妆品、日化品：润肤霜、口红、乳液、凝胶、面膜、睫毛膏、粉底、指甲油、牙膏、香皂；

6、食品：各种糊状、膏状类的混合、调味料、果酱、巧克力浆。

建筑密封胶

建筑密封胶的基本类型:单组分类、双组分类、溶剂型、乳液型、无溶剂型、反应型、非硬化型、硬化型、自硫化型、硬化机理、溶剂和水分挥发、表面结膜(有的不结膜)、冷却或氧化、吸收水分放出挥发性产物、基料+固化剂反应固化，或伴有小分子挥发

建筑密封胶的主要基料:

丁基橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸酯、丁苯橡胶、植筋胶、有机硅桐油、亚麻油等油性腻子

热熔型-沥青基系列氧化硬化玻璃用油灰

有机硅(脱乙酸型、脱醇型、脱酮型、脱胺型)、聚氨酯

聚硫橡胶、有机硅橡胶、改性有机硅、聚氨酯

建筑密封胶的特征(优缺点):

体积收缩大;

硬化时间不固定无强韧性，在有伸缩的部位不适用非弹性(中等)不适于用在伸缩部位

从表面开始硬化，便于施工;

固化速度因温度、湿度而不同;

体积收缩不大，易发泡

需要混合操作;

体积收缩率小;

固化较快;

施工温度影响固化速度

邦德仕机械设备所用不锈钢简介

我们邦德仕机械用的每一块钢板，厚度标准，真材实料耐强酸强碱，抗腐蚀，耐磨耐操作，均能达到国家标准，与山东或者一些造价便宜的厂家不同，本厂家可以保证自家生产的设备毛病少、产能高、寿命长、操作简易等，但由于设备的钢材较为厚重，抗震能力好，所以一般不轻易移动。

按照客户需求，设备的材质可选用304与316两种类型，用316材质的设备造价稍贵，其性能耐强酸，强碱，使用304材质的物料，一般为酸碱性的材料。

以下为304、316不锈钢型号的介绍：

304不锈钢耐热钢使用最广泛，食品用设备，一般化工设备，原子能用工业设备。

316不锈钢塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好，高温强度好，高温性能稍差，耐蚀性，高温性强度好；用于海水中适用设备、化学、染料、造纸等。

本厂2016年更名为佛山市邦德仕机械设备有限公司，经过这么多年的发展，在行业里已经取得了相对的名声与威望，老客户也颇多，每月均有复购，发展前景美好。

因此，本厂家从不做薄质材料的设备，只做标准件、非标定制件，望广大客户能够谅解与支持，我们从不骄傲自满，只想在风雨中稳步前行。

我们业务遍布广东 广西 海南 贵州 四川 武汉 湖南 湖北 上海 北京 重庆 浙江 新疆 内蒙古 西藏 浙江 辽宁 天津 福建 香港 澳门 台湾 黑龙江 沈阳 陕西 甘肃 青海 合肥 江苏 河南 河北 山西 山东以及东南亚 亚洲地区 中东等地区

邦德仕化工机械作为非标定制化工设备行业的先行者，公司本着精益求精，铸造品质典范的经营理念，专注于化工设备的开发、制造、销售及服务，执着的态度与专业的优势使得邦德仕每年得利均达到30%以上的业绩增长幅度，国内及海外的销售及网络亦日趋成熟。如今，邦德仕机械已成长为本地行业里的标杆者，产品技术不断成熟，产品系列不断拓宽，全面涵盖了化工、医药各个领域，并以专业的水准为客户量身定做各类非标设备和生产管理等系统工程项目，推动化工制造业向高效、节能、环保等方向发展，全方位满足客户的各种需求。

我们邦德仕化工机械秉承着专业为客户服务，每件产品质保期1年，为客户严格把关生产，从头到尾全面跟踪每一个细节直至合格，方才会离开贵司，客户使用的放心才是我们最满意的安慰。

