

ZSJZ丝扣水流指示器

产品名称	ZSJZ丝扣水流指示器
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:ZSJZ 产地:上海
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

ZSJZ丝扣水流指示器是自动喷水灭火系统中的辅助报警装置。一般安装在系统各分区的配水干管或配水管上，可将水流动的信号转换为电信号，对系统实施监控，报警的作用。该水流指示器是由本体，微动开关，浆板，法兰(或螺纹)三通等组成。当系统某区发生火警，喷头喷水时，该管网中水流动的信号转换为电信号输出，传至模块或控制中心显示火灾位置，实现区域报警。当喷头停止喷水，浆板又自动复位到伺服状态，报警。

主要零件如下：

零件名称	材质
阀体、阀座	铸铁
阀瓣	丁腈橡胶
信号开关	组合件

ZSJZ丝扣水流指示器工作原理及用途：

用于自动喷水灭火系统，它可以安装在主供水管或横杆水管上，给出某一分区域小区域水流动的电信号，此电信号可送到电控箱，也可用于启动消防水泵的控制开关。

产品说明：

我公司生产的水流指示器系列产品，有带延时电路ZSJZ(A型)和不带延时电路的ZSJZ(B型),每种型号有：50、65、80、100、125、150、六种规格，供不同管道使用，带延时电路的水流指示器，出厂时延迟时间调为30s,如用户需要其它时间，我公司可按要求供货，连接方法有：管螺纹、焊接、法兰三种型式供用户选择。以上五图分别为螺纹型、焊接型、沟槽型、鞍座型、法兰型。

ZSJZ丝扣水流指示器技术参数：

电压：DC24v

控制容量：10w

动作流量：15-37.5Lmin

额定工作压力：1.2Mpa

延迟时间：2-90s(可调)

耗电：<200mA(报警时)

安装与维护：

ZSJZ型 螺纹式 水流指示器安装采用丁字管螺纹连接，将丁字管中间螺纹同水流指示器连接，其它两端同管道连接，此产品适用于管径50、65、80三种。

ZSJZ型 焊接式 水流指示器安装采用在预定位置，按产品规格，分别钻孔，然后将水流指示器底座取下焊接在管道上，去掉留在内臂铁瘤，钻孔尺寸80以下规格,钻孔 33mm,100以上钻孔48mm。

ZSJZ型 法兰式 水流指示器安装采用三通法兰直接同管道法兰连接，适用于管径100mm以上，三通管长度为180mm。

接线、按线端“+”红线接电源“+”DC24V,“-”端黑线接地线“常开”端黄线接报警系统信号端，“公共点”蓝线为减少引线可同“+”端相接。

连接水流指示器管路，必须保证同前后直管长度不小于管路直径5倍，安装时应保证水流指示器与管道中心水平面垂直，铭牌上的箭头方向应与水流方向一致，水流指示口调试和定期检查，可打开分区末端试验装置，放通水流进行模拟试验，检查水流指示器是否改造，若发现故障、应分别检查水流指示器及报警装置，排除故障，使系统处于伺服状态。