

压力机 组合式液压缸 双耳式

产品名称	压力机 组合式液压缸 双耳式
公司名称	沧州伟奇公路试验仪器厂
价格	.00/个
规格参数	类型:组合式液压缸 安装形式:双耳式 型号:TYE2000B
公司地址	中国 河北 沧州市 沧州
联系电话	86-03174652937 18732763977

产品详情

类型	组合式液压缸	安装形式	双耳式
型号	TYE2000B	压力范围	- (MPa)
适用范围	主要用于测试混凝土、砖、石、耐火材料等建筑材料的抗压强度,利用液压传动、电子测力及蓝屏数码显示控制加载。	产品别名	/
速度范围	/ (m/s)	最大冲程	/ (mm)
缸径	/ (mm)	杆径	/ (mm)
速比	/		

名称：混凝土压力机型号：tye-2000b主要用于测试混凝土、砖、石、耐火材料等建筑材料的抗压强度,利用液压传动、电子测力及蓝屏数码显示控制加载。【技术参数】最大试验力：2000 kn示值精度：±1%力值显示：0~1000 kn/0~2000 kn承压板最大净距：320mm承压板尺寸：320×320mm活塞行程：25mm电源功率：380v,1.2kw【外观参数】净重：720kg【备注】产品符合gb/t50081 - 2002标准要求

名称：混凝土压力机型号：tye-2000b主要用于测试混凝土、砖、石、耐火材料等建筑材料的抗压强度,利用液压传动、电子测力及蓝屏数码显示控制加载。【技术参数】最大试验力：2000 kn示值精度：±1%力值显示：0~1000 kn/0~2000 kn承压板最大净距：320mm承压板尺寸：320×320mm活塞行程：25mm电源功率：380v,1.2kw【外观参数】净重：720kg【备注】产品符合gb/t50081 - 2002标准要求

名称：混凝土压力机型号：tye-2000b主要用于测试混凝土、砖、石、耐火材料等建筑材料的抗压强度,利用液压传动、电子测力及蓝屏数码显示控制加载。【技术参数】最大试验力：2000 kn示值精度：±1%力值显示：0~1000 kn/0~2000 kn承压板最大净距：320mm承压板尺寸：320×320mm活塞行程：

25mm电源功率：380v,1.2kw【外观参数】净重：720kg【备注】产品符合gb/t50081 - 2002标准要求