

西门子电机1LE0003-3AA63-3AA4

产品名称	西门子电机1LE0003-3AA63-3AA4
公司名称	石家庄润驰电子科技有限公司
价格	30497.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:1LE0001-3AA63-3AA4 产地:德国
公司地址	河北省石家庄市裕华区方北小区高层8-1-1703
联系电话	15350561809 18031924298

产品详情

石家庄润驰-西门子电机、变频器一级代理商 专注您所关注！

友情提醒：

- 1、本店所提供报价仅供参考，不是*终订立合同价格。
- 2、*终价格请联系我公司销售人员，我司销售人员会根据贵方电机具体型号、功率、极数、电压、有无特殊选 件要求、电机接线盒位置等信息为贵方推荐相匹配的电机系列及报价。
- 3、我司承诺：本店产品均为西门子原装**产品，假一罚十。
- 4、所有产品质保期均为一年（购销合同签订之日起一年）
- 5、为避免错订、误订造成财产损失。请订购前联系：

西门子1LE0001系列电机概述

SIMOTICS GP 1LE0 系列低压交流电动机是铸铁机壳通用型全封闭自扇冷却式三相异步电动机，功率范围为0.55~315kW，其防护等级为 IP55，该系列电动机的设计与生产符合ISO、IEC、GB等相关标准的要求。采用 SIMOTICS GP 1LE0 系列电动机，客户可以节能达 10% 之多！SIMOTICS GP 1LE0 系列电动机适用于连续工作制（S1）、恒转速或一定速度范围内的变频调速应用。

技术特征

机座号：	80 - 355
功率：	0.55 - 315 kW
极数：	2, 4, 6, 8
电压：	多种常用电压
频率：	50Hz, 60Hz
绝缘耐热等级：	155 (F) 温度等级设计，正常输出情况下可按130 (B) 温度等级使用
绝缘系统：	西门子自主设计的绝缘系统，可在电源电压不超过460V情况下变频运行
冷却方式：	全封闭自扇冷却方式 (IC411)，独立冷却方式IC416 (可选)
防护等级：	IP55, IP56 (可选)
安装方式：	所有常用的安装方式
模块化设计：	支持多种模块化设计，如独立驱动风扇等

客户收益

高效节能

SIMOTICS GP 1LE0 高效电动机的效率能够满足中国国家标准 GB18613-2006 能效等级 3 级的要求，而且能够满足 IEC IE2 效率等级要求，其能耗降低可达 40%！SIMOTICS GP 1LE0 系列高效电动机适用于变频应用，在许多应用领域中通过变频运行可实现系统节能高达 70%！

应用*新设计技术，更高质量

通过采用先进的设计和生产工艺，SIMOTICS GP 1LE0 高效电动机成为世界上*紧凑的电动机！创新的转子设计使得 SIMOTICS GP 1LE0 高效电动机的转子损耗大大降低！而且保证其具有非常好的起动性能。另

外，SIMOTICS GP 1LE0

高效电动机采用环境友好的生产理念，如建立 污水处理系统以及对喷漆过程中产生的废气进行回收处理等。

创新的结构设计，更加灵活

- 采用先进的 EMC 技术设计；

- 通过有限元分析方法优化设计，机壳机械性能大幅提高，兼顾美观；
- 接线盒尺寸加大，可360度自由旋转，方便接线；
- 全新的吊环设计，方便运输和安装维护；
- 独特的地脚设计，强度提高，更加灵活；
- 新颖的风扇罩设计，具有噪音低，气流顺畅的特点。

全球统一设计平台

采用全球统一的设计平台，西门子的产品可以*大限度地满足各个地区的标准。SIMOTICS GP 1LE0与欧洲生产的1LE1系列低压交流异步电动机在同一平台上开发，其技术参数和功能模块主要面向中国以及亚洲其他地区的市场需求。