东莞单层玻璃反应釜 惠州小型玻璃反应器

产品名称	东莞单层玻璃反应釜 惠州小型玻璃反应器
公司名称	深圳市超杰实验仪器有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	超杰:-40-250度 CJ-5L:0-600转 深圳:220v
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区麻岭村向银路美丽华大厦10B
联系电话	86-13632937105 13632937105

产品详情

【CJ-1L（1升）单层玻璃反应釜-真空反应器的使用范围】：

CJ-1升单层玻璃反应釜属多功能单层玻璃反应釜，广泛应用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验及生产。该产品可与循环水多用真空泵、低温冷却液循环泵、循环油浴锅配套使用成为系统装置，或者用于中试生产。

【CJ-1L（1升）单层玻璃反应釜-真空反应器的功能特点】：

1、变频调速，交流感应电机，转速数显恒定，无电刷，无火花，安全稳定，可连续工作；

2、配套玻璃采用GG-17优质高硼硅材料生产，拥有良好的化学，物理性能；大瓶口设计，手可伸进去清洗；

3、四氟机械组件密封，专有技术，可保持市场同类真空度；

4、无死角的PTEE放料阀门，固体料/液体料均可轻松从下方放出；

5、恒温数显油浴锅，智能PID调节，控温准确方便；整体结构美观，操作方便；

6、防爆系列可供选择。（可根据用户需求加装冷却盘管、加装防爆装置）

【CJ-1L（1升）单层玻璃反应釜-真空反应器的技术参数】：

参 数　　型号　　CJ-1

	反应瓶（L)	1
	瓶口数	5+1
	油(水)浴锅功率（kw)	5
	油(水)浴锅控温范围（°C）	室温—299
	转速（rpm）	0—680
	搅拌轴径(mm)	12
	搅拌功率（w）	180
	电压/频率	220V/50HZ
	外形尺寸（mm×mm×mm)	550×550×1300
功 能 配 置	变频调速	●
	立式冷凝器	●
	数字温控	●
	数显转速	●
	测温管	●
	真空密封	●
	加料活塞	●
	蒸馏装置	●
	回流装置	●
	低速增力	●
	下放料	●
	真空表	●
	浴锅放液	●
	防爆电机	○
	防爆控制器	○

说明：●—标准配置；○—选配

【CJ-1升单层玻璃反应釜使用说明】：

1、将水浴锅右侧电器后端电缆插头插入三线插座，三线插座应有地线接地。根据加热要求设定浴锅温度。

2、接通主机电源，打开电源开关，启动电机：先缓慢调整调速器旋钮，电机搅拌棒运转是否平稳，如有摆动，需重新调整校对电机轴和搅拌棒的同心度，调整准确，搅拌棒无摆动，方可进行运转工作。

3、打开浴锅右边电器盒开头;调整至合适温度后，进行加热才可进行反应试验。

4、反应试验完毕后，应关掉开关，切断电源。

CJ-3升单层玻璃反应釜

单层玻璃反应釜产品特点：CJ-3升单层玻璃反应釜属多功能单层玻璃反应釜，广泛应用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验及生产。该产品可与循环水多用真空泵、低温冷却液循环泵、循环油浴锅配套使用成为系统装置，或者用于中试生产

玻璃反应器单层玻璃反应釜，3L单层玻璃反应釜，玻璃反应釜厂家，哪里有卖单层玻璃反应釜

产品特点

1、反应器瓶采用硼硅玻璃，有优良的物理化学性能，瓶体透明、可见反应液料。

2、四氟搅拌浆，使用于多种溶剂搅拌。

3、电机运转平稳、力矩大、无火花。

【CJ-3L（3升）单层玻璃反应釜-真空反应器的使用范围】：

CJ-3升单层玻璃反应釜属多功能单层玻璃反应釜，广泛应用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验及生产。该产品可与循环水多用真空泵、低温冷却液循环泵、循环油浴锅配套使用成为系统装置，或者用于中试生产。

【CJ-3L（3升）单层玻璃反应釜-真空反应器的功能特点】：

1、采用GG17高硼硅玻璃材质，拥有优良物理、化学性能。
2、可选用常温、高温（200°C）及低温（-80°C）的反应条件进行实验。
3、可以选用在常压及负压试验条件工作，静止状态下负压可达-0.098MPa范围。
4、数字显示搅拌速度，进口大力矩增力电机，变频恒速搅拌系统，工作平稳。
5、四氟搅拌浆（搅拌叶），搅拌轴与反应釜之间的密封采用特种材料制成。
6、无死腔设计的防腐的大放料阀,可放固体、液体。
7、多功能反应釜玻璃夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后，能彻底排除，不积液。
8、整体结构科学、新颖、实用、美观。

9、整机支架采用SUS304不锈钢制造，智能式(油、水浴回热或电热套加热）

【CJ-3L（3升）单层玻璃反应釜-真空反应器的技术参数】：

参 数	型号	CJ-3
	反应瓶（L)	3
	瓶口数	5+1
	油(水)浴锅功率（kw)	5
	油(水)浴锅控温范围（°C）	室温—299
	转速（rpm）	0—680
	搅拌轴径(mm)	12
	搅拌功率（w）	180
	电压/频率	220V/50HZ
	外形尺寸（mm×mm×mm)	550×550×1300
功 能 配 置	变频调速	●
	立式冷凝器	●
	数字温控	●
	数显转速	●
	测温管	●
	真空密封	●

加料活塞	●
蒸馏装置	●
回流装置	●
低速增力	●
下放料	●
真空表	●
浴锅放液	●
防爆电机	○
防爆控制器	○

说明：●—标准配置；○—选配

推荐配套配套循环水真空泵使用：SHZ-D型泵 真空度-0.098mpa

【结构概述】：

CJ-3（3升）单层玻璃反应釜/玻璃真空反应器由机械部分、变频调速器、加热部分和玻璃部分四大部分组成。机械部分的关键件、主立杆、底盘、外壳等均采用优质不锈钢制成，有良好的防腐性能，玻璃件全部用耐高温硅硼玻璃生产。

【使用说明】：

1、将水浴锅右侧电器后端电缆插头插入三线插座，三线插座应有地线接地。根据加热要求设定浴锅温度。

2、启动电机，先缓慢调整调速器旋钮，电机搅拌棒运转是否平稳，如有摆动，需重新调整校对电机轴和搅拌棒的同心度，调整准确，搅拌棒无摆动，方可进行运转工作。

3、打开浴锅右边电器盒开头;调整至合适温度后，进行加热才可进行反应试验。

4、反应试验完毕后，应关闭电源。

【注意事项】：

1、请仔细阅读说明书，说明书应保存在实际使用人手中。

2、电源连接必须有可靠地线，确保外壳安全接地。

3、玻璃仪器在拆装、清洗及使用时应避免冲击，以防破损。

4、严禁用电炉或明火直接加热，蒸发易燃、易爆、有毒蚀性或贵重溶液时，用户必须采取相应安全防护措施和遵守有关安全操作规定。

5、对贵重溶液，应先做模拟工艺实验，待确认本设备能满足工艺要求时，再转入正常使用。

6、反应瓶使用中杜绝空载

7、水（油）浴锅必须先加水（油），再通电，用毕切断电源。

CJ-5L单层玻璃反应釜

单层玻璃反应釜产品注要特征：

F系列单层反应釜(器)可在恒温条件下进行各种溶媒合成反应,仪器反应部分为可操控全密封结构,可利用负压连续吸入各种液体和气体,也可在不同温度下做回流或蒸馏.

◆蒸馏、回流可实现同时进行

◆特殊长效搅拌密封

◆物料与GG17玻璃和PTFE接触,无交叉污染

◆数显转速及高、低温显示,操作方便

产品规格
基 本 参 数型号CJ-5反应瓶（L)5瓶口数5油(水)浴锅功率（kw)1.8油(水)浴锅控温范围（°C）室温—299转速（rpm）60-900搅拌轴径(mm)8搅拌功率（w）40电压/频率220V/50HZ外形尺寸（mm×mm×mm)390x330x1000 功 能 配 置电子调速●立式冷凝器●数字温控●数显转速●测温管●真空密封●加料活塞●蒸馏装置●回流装置●低速增力●防爆电机○防爆控制器○说明： ●—标准配置； ○—选配