

dn200碳钢材质卡箍式快开盲板操作简单方便

产品名称	dn200碳钢材质卡箍式快开盲板操作简单方便
公司名称	沧州万和诚石化设备有限公司
价格	4400.00/台
规格参数	型号:DN150-1400 压力:1.6-25.0MPa 材质:碳钢
公司地址	盐山县小庄乡冯洼村
联系电话	0317-5121337 15100788548

产品详情

沧州万和诚三瓣卡箍式快开盲板的开启步骤说明

盲板开启前应检查并确认设备内的压力已经完全释放，即设备的压力指示装备指数为零，然后按以下步骤进行盲板的开启操作，本设备禁止带压进行开启。

【1】缓慢拧松安全锁紧阀，当有物料从该阀接口缝隙处溢出时，要停止拧动该阀，待设备内不在有物料溢出时，再完全拧下安全锁紧阀。

【2】取下安全卡板。

【3】按开关丝杠处的方向转动开关丝杠，直至卡箍的内缘与盲板盖的外缘完全分开。

【4】拉动盲板盖上的拉手，向一侧打开盲板盖。

沧州万和诚三瓣卡箍式快开盲板的关闭步骤：

盲板关闭前应彻底清除盲板密封面，密封槽，O型密封及卡箍件内的污物，并涂抹防锈油脂，再安装型密封圈

【1】拉动盲板盖上的拉手，关闭盲板盖，使盲板盖与盲板座外缘完全重合，如果盲板盖与盲板座有少量错边，可以通过调节调整螺母及调整螺母上面的螺栓，送盲板座与盲板盖外缘完全重合。

【2】按支座处的标示方向转动开合丝杠，锁紧卡箍。

【3】装好安全卡板，使安全卡板完全扣在安全定位梢上。

【4】 检查安全锁紧阀上的O型圈是否完好。

【5】 安装上安全锁紧阀，并拧紧至此盲板完全关闭。