新款15KW柴油发电机图片

产品名称	新款15KW柴油发电机图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO18000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

新款15KW柴油发电机图片随着我国电力工业的发展，绝大部分工程的施工供电都采用了室电供电，柴油发电机组供电都采用了市电供电，柴油发电机组供电作为备用方案，但在一些特殊施工条件下，由于受环境的制约，也不得不采用柴油发电机供电。

选择安全可靠的发电设备的重要性相信大家已有一定了解，但作为一名普通消费者，要在市场上找到真正可靠的产品，并不是件容易的事。

相对于开放式发电机组而言，在其基础上增加了.个装置，使发电机有隔音和防雨功能。利用外壳将开放式发电机组封闭起来，并在外壳内壁上粘附隔音材料。同时，也要留有进排风口，让发电机组吸入空气和散热。 1.噪音标准符合ISO374。
2.内饰采用用消音材料，内置式消音器使结构紧凑。良好的通风和防辐射结构 3
特别处理的箱体，完全适应全天候使用。4 箱体的合理位置设置观察窗，方便观察和操做。5.特别设置的减震器，使机组运行安静和平。6.大容量的基座油箱省却了安装和连接程。

爆缸是由于发动机温度过高，活塞膨胀而卡在了气缸中，造成引擎报废。严重时由于压力过大而活塞又无法活动，则会喷出浓浓火焰。引擎的散热效果不良，使得引擎的工作温度超过原先设计所能够承受的温度，再来是引擎机油的品质或是循环不良所造成润滑不足，还有就是引擎的进排气系统以及点火正时的调整不准确，较后应该就是引擎的工作负荷过高都会造成所谓爆缸或是缩缸的现象发生。

新款15KW柴油发电机图片

大泽产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用**或国际优质产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以较优惠的价格提供给贵方。

15千瓦静音柴油发电机技术参数：

1、产品编号　　TO18000ET

2、款式　　静音

3、功率因素　　1

4、额定功率　　15KW

5、较大功率　　15.5KW

6、品 牌　　大泽动力TOYOTI

7、额定电流　　68A

8、额定电压　　220|380V

9、相 数　　单相|三相

10、频 率　　50HZ

11、噪音水平　　60-65分贝

12、启动方式　　电启动（选配全自动）

13、净 重　　260KG

14、额定转速　　3000RPM

15、发动机型号　　KD2V90（TOYOTI）

16、压 缩 比　　25：1

17、额定转速　　3000（r/min）

18、油 箱　　28L

19、耗 油 量　　210 G.KW.H（满负载）

20、超载保护装置　　有

21、排 量　　700(ml)

22、连续工作时间　　8H（满负载）

23、发动机类型　　V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式

24、绝缘等级　　F级

25、款 式　　静音（灰 黄）

26、燃油型号　　0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒）

27、尺 寸　　1060*610*670mm（不含轮子/长*宽*高）

28、20尺柜子　　25台

29、40尺柜子　　50台

30、60尺柜子　　125台

31、认 证　　CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL

32、工作环境温度℃　　-25～40

33、电 压 表　　有

34、自动启动　　选配

电子调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）　　定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997