

# 12KW风冷柴油发电机多少钱

产品名称	12KW风冷柴油发电机多少钱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 12KW风冷柴油发电机多少钱

大泽静音柴油发电机具有油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等特点。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能，

大泽动力发电机组提醒大家，每次在使用发电机之前，应该先检查发电机零件的完整性，连接部分有没有松动。如果发电机的耗油太快，应该先检查下后盖、大盘、盖罩等的连接是否有漏油现象。连接部位的螺丝有没有出现松动。而且发电机漏油还可能是发动机长期使用造成的，或者因为不正确的保养方式，造成的非正常磨损。选择大泽动力，选择停电无忧的生活方式

朋友们我相信.分价钱.分货，没有任何东西比信任更具有重大的实用价值，您选择了大泽就选择了好的质量和售后服务！

### 大保养的内容：

大保养是指在厂商规定的时间或里程，进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。

### 大保养的必要性：

大保养基于小保养，更换的保养品除机油和机油滤芯外，增加了空气滤芯和汽油滤芯。这两种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘，汽油中的杂质的作用。发动机的正常运行，建立在各种保养品合理使用的基础之上。机油三滤达到使用时限后如不及时更换，将会对发动机性能产生不良影响。

大保养的间隔：

大保养是基于小保养的存在，一般这两种保养交替进行。间隔因汽车品牌差异各有不同，具体还请以厂商推荐为准。

12KW风冷柴油发电机多少钱

大泽交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

大泽售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现质量故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

12千瓦静音柴油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

- |         |            |
|---------|------------|
| 1、产品型号  | TO16000ET  |
| 2、款式    | 静音         |
| 3、功率因素  | 1          |
| 4、额定功率  | 12KW       |
| 5、较大功率  | 13KW       |
| 6、品牌    | 大泽动力TOYOTI |
| 7、额定电流  | 54A        |
| 8、额定电压  | 220 380V   |
| 9、相数    | 单相 三相      |
| 10、频率   | 50HZ       |
| 11、噪音水平 | 60-65分贝    |
| 12、启动方式 | 电启动（选配全自动） |
| 13、净重   | 250KG      |

- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 14、额定转速           | 3000RPM                             |
| 15、发动机型号          | KD2V88 ( TOYOTI )                   |
| 16、压缩比            | 24 : 1                              |
| 17、额定转速           | 3000 ( r/min )                      |
| 18、油箱             | 28L                                 |
| 19、耗油量            | 210 G.KW.H ( 满负载 )                  |
| 20、超载保护装置         | 有                                   |
| 21、连续工作时间         | 8H ( 满负载 )                          |
| 22、发动机类型          | V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式                    |
| 23、绝缘等级           | F级                                  |
| 24、款式             | 静音 ( 灰黄 )                           |
| 25、燃油型号           | 0号柴油 ( 夏 ) -10号柴油 ( 冬 ) -35号 ( 严寒 ) |
| 26、尺寸             | 1060*610*670mm                      |
| 27、20尺柜子          | 25台                                 |
| 28、40尺柜子          | 50台                                 |
| 29、60尺柜子          | 125台                                |
| 30、认证             | CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL        |
| 31、工作环境温度         | -25 ~ 40                            |
| 32、电压表            | 有                                   |
| 33、自动启动           | 选配                                  |
| 34、自动调速，手推轮子，控油装置 |                                     |

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997